Ficha técnica JM Distech

DS-2CD2T46G2P-ISU/SL(2.8mm)(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Panorámica Bullet IP

• Low Light Powered by DarkFighter

• 2 x 1/2.5" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (3040x1368)

• Lente 2.8 mm

• Visión panorámica 180º

• 0 Lux

• IR alcance 40 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

• Face Capture

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• Micrófono y altavoz integrados

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	2 x 1/2.5" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (3040x1368)
Tasa Main Stream	25 fps (3040x1368)
Tasa Extra stream	25 fps (1200x536, 960x432)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 180°, V: 81°
DORI	37 m (D), 15 m (O), 7 m (R), 3.5 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Low Light Powered by DarkFighter Color: 0.003 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 40 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI Función espejo
ANR	Sí
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Alarma disuasoria	Sirena y flash estroboscópico integrados en la cámara
Audio	1 entrada / 1 salida Micrófono y altavoz integrados
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC)
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Reconocimiento facial	Face Capture * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI

Alimentación	DC 12 V / 880 mA / 10.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	105.1 mm (Al) x 118.6 mm (An) x 306.5 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 105.1 mm / 4 tornillos
Peso	1400 g

Contenido

- Cámara Bullet IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso