Ficha técnica JM Distech

DS-2CE79D0T-IT3ZF(2.7-13.5mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• Ultra Low Light

• High Performance CMOS

• HD 1080p (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus

• 0 Lux

• IR EXIR 2.0 Alcance 70 m

• DWDR

• 3D DNR

• IR CUT

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	High Performance CMOS Ultra Low Light
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolución	TVI: 1080p (25~30 fps) CVI: 1080p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus
Ángulo de visión (FOV)	102º ~ 31º (H)
Iluminación mínima	0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / (EXIR 2.0 IR Alcance 70 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, BLC, HLC, 3DNR, AGC, AWB, Función espejo, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 7.7 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	110.2 mm (Al) x 123.9 mm (An) x 134.3 mm (Fo)
Diámetro de la base	Ø base 123.9 mm / Ø entre tornillos 90 mm / 3 tornillos
Peso	600 g

Contenido

- Cámara Domo 4N1 Hikvision Value
- Material de montaje
- Instrucciones de uso