## Ficha técnica JM Distech

# DS-2CV2041G2-IDW(2.8mm)(W)

Marca: HIKVISION

## Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Bullet IP WiFi

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR EXIR 2.0 alcance 30 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Micrófono integrado

• Altavoz integrado

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• HikConnect

• Compatible con ONVIF

• Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

• Impermeable IP66

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | VALUE |
| **Sensor de imagen** | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 4 Megapíxel (2560x1440) |
| **Tasa Main Stream** | 20 fps (2560x1440), 25 fps (1920×1080, 1280×720) |
| **Tasa Extra Stream** | 25 fps (1280x720, 640x480, 640×360) |
| **Compresión** | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| **Bitrate** | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| **Óptica** | 2.8 mm |
| **Ángulo de visión (FOV)** | H: 95°, V: 53°, D: 111° |
| **DORI** | 63 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I) |
| **Electronic Shutter** | 1/3~1/100.000 s |
| **Iluminación mínima** | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con EXIR 2.0 IR alcance 30 m |
| **Día/noche** | Filtro mecánico ICR removible |
| **Mejoras de imagen** | WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, Efecto espejo |
| **Detección de movimiento** | Sí |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para tajeta MicroSD hasta 512 GB |
| **Audio** | Micrófono y altavoz integrados |
| **Compresión de audio** | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| **Audio bit rate** | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC) |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10 / 100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n |
| **Frecuencia WiFi** | 2.412 GHz ~ 2.472 GHz |
| **Modulación WiFi** | 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, y 64QAM 802.11b: DBPSK y DQPSK, CCK 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, y 64QAM |
| **Rango WiFi** | Hasta 120 m |
| **Número de antenas** | 2 |
| **Acceso remoto** | Con conexión por cable: App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 Con conexión Wi-Fi: HikConnect |
| **Interoperabilidad** | ONVIF, ISAPI |
| **Alimentación** | DC 12 V / 500 mA / 6 W máx. |
| **Grado de protección** | Impermeable IP66 |
| **Material** | Base: Metal Cubierta frontal: Metal Cubierta trasera: Plástico |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +60º C |
| **Dimensiones** | 73 mm (Al) x 89.1 mm (An) × 175.6 mm (Fo) |

| | |
|---|---|
| **Dimensiones de la base** | Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos |
| **Peso** | 335 g |

## Contenido

- Cámara Bullet IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso