Ficha técnica JM Distech

DS-3WF0EC-5ACT(B)

Marca: HIKVISION

Descripción

Los radioenlaces Hikvision ofrecen soluciones inalámbricas robustas y fiables para la transmisión de datos a largas distancias, reduciendo la complejidad y los costos asociados con el cableado tradicional. Son especialmente adecuados para instalaciones de videovigilancia y sistemas de seguridad que requieren flexibilidad, alta capacidad de transmisión y fácil escalabilidad.Se integran fácilmente con sistemas de gestión centralizada de videovigilancia, lo que permite un monitoreo y control centralizados de la red inalámbrica.

• Dispositivo para Radioenlaces de alta potencia en 5 GHZ

• IP55 , apto para exteriores

• Puede ser configurado como CPE de un radioenlace y como AP de un radioenlace

• Permite conexiones a 867 Mbps para 5 GHz

• Tecnología MIMO con antenas direccionales 8 dBi para proporcionar una cobertura horizontal: 50°, vertical: 50°- Rango de temperatura de -30 a 65 ºC

• Conexión hasta 500 m

• 2 unidades emparejadas

Especificaciones

Estándar Inalámbrico	Protocolo Propietario
Modo de Operación	Punto a Punto
Frecuencias	5,15 GHz -5,825 GHz
Distancia	Hasta 500 m en condiciones ideales
Potencia máxima de transmisión	158.49 mW (22 dBm)
Antena integrada	8 dBi Dual direccional
Puertos	2 x 10/100Base-T RJ45
Gestión	Web, iVMS-4200, HCP
Alimentación	12 VDC y 24 VDC no estándar POE
Temperatura funcionamiento	-30 °C ~ 65°C
Dimensiones	57,87 ×187.87 ×90,8 mm
Peso	260 g (cada 1)

Contenido

• 2x DS-3WF0EC-5ACT(B)

• 2x Inyectores PoE Pasivo

• Instrucciones