Ficha técnica JM Distech

DS-7604NXI-K1(D)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Grabador NVR para cámaras IP

• 4 CH

• Ancho de banda entrante soportado 40 Mbps

• Resolución máxima 12 Mpx

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Salida HDMI 4K y VGA

• Detección de movimiento 2.0 todos los canales

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión de área) en hasta 1 canal

• Reconocimiento facial

• Audio

• Acceso IP Dual Stream

• Ratón

• Espacio para 1 HDD

• Interfaz WEB, CMS y Smartphone

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	PRO
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 4 canales
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada RCA / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	1xHDMI 4K, 1xVGA independientes
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Ancho de banda total	40 Mbps entrada / 80 Mbps salida
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	12MP /8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Capacidad de decodificación	Con AI activada: 2CH@12MPx, 3CH@8MP, 6CH@4MP, 12CH@1080p Con AI desactivada: 2CH@12MPx, 4CH@8MP, 8CH@4MP, 16CH@1080p
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Detección de movimiento	Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento Para el NVR: Disponible en todos los canales hasta 4 Mpx (hasta 8 Mpx con modo SVC habilitado). Con cámaras con detección de movimiento 2.0: Disponible en todos los canales.
AcuSense	Protección perimetral basada en reglas VCA con filtro de falsa alarma para detección de humanos y vehículos aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área. Para el NVR: Disponible en hasta 1 canal de 4 Mpx. Con cámaras con AcuSense: Disponible en todos los canales.
Reconocimiento facial	Comparación de rostros, captura de rostros, búsqueda por rostros. Almacenamiento en hasta 16 librerías con hasta 20.000 rostros en total (cada imagen ≤ 4 MB, capacidad total ≤ 1 GB). Detección facial y herramientas de análisis hasta en 1CH con 8 Mpx. Comparación de rostros en hasta 4 CH.
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Conexiones remotas	128
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G), ISAPI, SDK
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido)
Comunicación	1 x USB 2.0 parte frontal, 1 x USB 2.0 parte trasera / 1 x RJ45 10/100M (Ethernet)
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A, ≤ 10 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ 55ºC (10%-90% Humedad)
Dimensiones / Peso	48 (Al) x 320 (An) x 240 (Fo) mm / 1 Kg (sin HDD)

Contenido

- Grabador NVR Hikvision
- Ratón
- Cable Ethernet
- Manual de instrucciones
- Cableado para conectar disco duro
- Alimentador