Ficha técnica JM Distech

DS-7608NXI-K1/8P(D)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Grabador NVR para cámaras IP

• 8 CH PoE IEEE 802.3 af/at 75 W máx.

• Ancho de banda entrante soportado 80 Mbps

• Resolución máxima 12 Mpx

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Salida HDMI 4K y VGA

• Detección de movimiento 2.0 todos los canales

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión de área) en hasta 1 canal

• Reconocimiento facial

• Audio

• Acceso IP Dual Stream

• Ratón

• Espacio para 1 HDD

• Interfaz WEB, CMS y Smartphone

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	PRO
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 8 canales
Alimentación PoE	Switch de 8 puertos PoE IEEE802.3af/at (máx. 75 W)
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada RCA / 1 salida RCA
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC
Salidas de vídeo	1xHDMI 4K, 1xVGA independientes
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Ancho de banda total	80 Mbps entrada / 80 Mbps salida
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	12MP /8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Capacidad de decodificación	Con AI activada: 2CH@12MPx, 3CH@8MP, 6CH@4MP, 12CH@1080p Con AI desactivada: 2CH@12MPx, 4CH@8MP, 8CH@4MP, 16CH@1080p
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Detección de movimiento	Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento Para el NVR: Disponible en todos los canales hasta 4 Mpx (hasta 8 Mpx con modo SVC habilitado). Con cámaras con detección de movimiento 2.0: Disponible en todos los canales.
AcuSense	Protección perimetral basada en reglas VCA con filtro de falsa alarma para detección de humanos y vehículos aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área. Para el NVR: Disponible en hasta 1 canal de 4 Mpx. Con cámaras con AcuSense: Disponible en todos los canales.
Reconocimiento facial	Comparación de rostros, captura de rostros, búsqueda por rostros. Almacenamiento en hasta 16 librerías con hasta 20.000 rostros en total (cada imagen = 4 MB, capacidad total = 1 GB). Detección facial y herramientas de análisis hasta en 1CH con 8 Mpx. Comparación de rostros en hasta 4 CH.
Caída de objetos desde edificios	Con cámaras que tengan esta función, está soportado en todos los canales
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Conexiones remotas	128
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G), ISAPI, SDK
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB (no incluido)
Comunicación	1 x USB 2.0 parte frontal, 1 x USB 2.0 parte trasera / 1 x RJ45 10/100M (Ethernet)
Alimentación	DC 48 V / 1.875 A, ≤ 10 W (sin HDD)

Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ 55ºC (10%-90% Humedad)
Dimensiones / Peso	48 (Al) x 320 (An) x 240 (Fo) mm / 1 Kg (sin HDD)

Contenido

• Grabador NVR Hikvision

• Ratón

• Cable Ethernet

• Manual de instrucciones

• Cableado para conectar disco duro

• Alimentador