## Ficha técnica JM Distech

# DS-7632NXI-K2(D)

Marca: HIKVISION

## Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Grabador NVR para cámaras IP

• 32 CH

• Ancho de banda entrante soportado 256 Mbps

• Resolución máxima 12 Mpx

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Salida HDMI 4K y VGA

• Detección de movimiento 2.0 todos los canales

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión de área) en hasta 2 canales

• Reconocimiento facial

• Alarmas

• Audio

• Acceso IP Dual Stream

• Ratón

• Espacio para 2 HDD

• Interfaz WEB, CMS y Smartphone

• Compatible con ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | PRO |
| **Entradas para cámaras IP** | Puerto LAN hasta 32 canales |
| **Cámaras IP compatibles** | HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF |
| **Audio bidireccional** | 1 entrada RCA / 1 salida RCA |
| **Compresión de audio** | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC |
| **Salidas de vídeo** | 1xHDMI 4K, 1xVGA independientes |
| **Formato compresión vídeo** | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| **Resolución display** | HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 |
| **Ancho de banda total** | 256 Mbps entrada / 160 Mbps salida |
| **Tipo de Stream** | Vídeo / Vídeo + Audio |
| **Grabación Main Stream** | 12MP /8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF |
| **Capacidad de decodificación** | Con AI activada: 1CH@12MPx, 2CH@8MP, 4CH@4MP, 8CH@1080p Con AI desactivada: 2CH@12MPx, 3CH@8MP, 6CH@4MP, 12CH@1080p |
| **Multifunción simultánea** | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto |
| **Detección de movimiento** | Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento Para el NVR: Disponible en todos los canales hasta 4 Mpx (hasta 8 Mpx con modo SVC habilitado). Con cámaras con detección de movimiento 2.0: Disponible en todos los canales. |
| **AcuSense** | Protección perimetral basada en reglas VCA con filtro de falsa alarma para detección de humanos y vehículos aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área. Para el NVR: Disponible en hasta 2 canales de 4 Mpx. Con cámaras con AcuSense: Disponible en todos los canales. |
| **Reconocimiento facial** | Comparación de rostros, captura de rostros, búsqueda por rostros. Almacenamiento en hasta 16 librerías con hasta 20.000 rostros en total (cada imagen ≤ 4 MB, capacidad total ≤ 1 GB). Detección facial y herramientas de análisis hasta en 1CH con 8 Mpx. Comparación de rostros en hasta 4 CH. |
| **Alarmas** | 4 Entradas / 1 Salida |
| **Método de grabación** | Manual, programada, detección de movimiento |
| **Backup externo** | Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| **Conexiones remotas** | 128 |
| **Interoperabilidad** | ONVIF (Perfil S, G), ISAPI, SDK |
| **Almacenamiento interno** | 2 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB cada uno (no incluidos) |
| **Comunicación** | 1 x USB 2.0 parte frontal, 1 x USB 2.0 parte trasera / 1 x RJ45 10/100M (Ethernet) |
| **Alimentación** | DC 12 V / 3.33 A, ≤ 15 W (sin HDD) |
| **Temperatura de funcionamiento** | -10ºC ~ 55ºC (10%-90% Humedad) |
| **Dimensiones / Peso** | 52 (Al) x 385 (An) x 315 (Fo) mm / 1 Kg (sin HDD) |

## Contenido

- Grabador NVR Hikvision
- Ratón
- Cable Ethernet
- Manual de instrucciones
- Cableado para conectar disco duro
- Alimentador