Ficha técnica JM Distech

EP-IPB120A-8-DL

Marca: EASY-P

Descripción

La cámara bullet de 8 MP de EasyP ofrece una calidad de imagen superior para una vigilancia precisa y confiable. Equipada con tecnología de iluminación dual, cuenta con infrarrojos de hasta 40 metros para visión nocturna en blanco y negro, y luz blanca de hasta 30 metros que permite capturar imágenes a color incluso en la oscuridad. Su micrófono integrado añade audio a la grabación para un mayor nivel de detalle, mientras que la carcasa metálica con certificación IP67 garantiza resistencia a condiciones climáticas extremas. Además, su inteligencia artificial permite detección de movimiento activada únicamente por personas y/o vehículos, reduciendo eficazmente las falsas alarmas y optimizando la seguridad del entorno.

• Easy-P con Inteligencia Artificial

• Cámara Bullet IP

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (3840x2160)

• Lente fija 2.8mm

• Iluminación mínima 0.01 Lux | 0 Lux con luz suplementaria

• Alcance IR 40 m

• Alcance Luz blanca 30 m

• DWDR

• Micrófono integrado

• AI: detección de intrusión, detección de movimiento basados en detección de humanos. Reduce falsas alarmas

• Compatible con ONVIF

• P2P

• Impermeable IP67

• PoE

• Botón de reset

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON)
Alcance Iluminación	IR hasta 40 m Luz blanca hasta 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3~1/100000 s
Tasa Main Stream	3840x2160@20fps; 2300x1800@20fps; 2880x1620@20fps; 2880x1620@20fps; 1920x1080@20fps; 1280x720@20fps
Tasa Extra Stream	1280x720@30fps, 720x480@30fps; 352x288@30fps
Compresión	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 105°, V: 57°, D: 125°
Mejoras de imagen	WDR, BLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento y UMD	Admite ambas funciones
Funciones Inteligentes	Soporte Nativo de Motion Detect 2.0 y UMD
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U, AAC
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, APP
Interoperabilidad	ONVIF, plug&play con Uniview y Hikvision (consultar firmware)
P2P	Sí
Alimentación	DC 12 V / 9 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C
Dimensiones	70 x 67.5 x 169 mm
Peso	600 g

Contenido

- Cámara Bullet IP EASY-P
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación