Ficha técnica JM Distech

EP-IPB130ZA-8-DL

Marca: EASY-P

Descripción

La cámara bullet de 8 MP de EasyP ofrece ultra alta resolución para obtener imágenes con gran nivel de detalle, ideal para vigilancia en áreas amplias. Incorpora un lente motorizado de 2.7~13.5 mm que permite ajustar el ángulo de visión de forma remota según las necesidades de monitoreo. Su tecnología de iluminación dual combina infrarrojos de hasta 50 metros para visión nocturna en blanco y negro, y luz blanca de hasta 40 metros para capturar video a color en condiciones de baja iluminación. Además, cuenta con detección inteligente por inteligencia artificial que reconoce exclusivamente personas y/o vehículos, reduciendo falsas alarmas y aumentando la eficiencia en la supervisión.

• Easy-P con Inteligencia Artificial

• Cámara Bullet IP

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (3840x2160)

• Lente varifocal motorizada 2.7 ~ 13.5 mm

• Iluminación mínima 0.03 Lux | 0 Lux con IR

• Alcance IR 50 m

• Alcance luz blanca 40 m

• DWDR

• Micrófono integrado

• AI: detección de intrusión, detección de movimiento basados en detección de humanos. Reduce falsas alarmas

• Compatible con ONVIF

• P2P

• Impermeable IP67

• PoE

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Iluminación mínima	Color: 0.03 Lux @(F1.6, AGC ON)
Alcance Iluminación	IR hasta 50m Luz blanca hasta 40 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3~1/100000 s
Tasa Main Stream	2592x1944@30fps; 2560x1440@30fps; 1920x1080@30fps; 1280x720@30fps
Tasa Extra Stream	1280x720@30fps, 720x480@30fps
Compresión	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Óptica	Motorizada 2.7~13.5 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 103~29°, V: 54~16°, D: 124~33°
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento y UMD	Admite ambas funciones
Funciones Inteligentes	Soporte Nativo de Motion Detect 2.0 y UMD
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U, AAC
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, APP
Interoperabilidad	ONVIF, plug&play con Uniview y Hikvision
P2P	Sí
Alimentación	DC 12 V / 12 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C
Dimensiones	268 x 95 x 88 mm
Peso	1200 g

Contenido

- Cámara Bullet IP EASY-P
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación