## Ficha técnica JM Distech

# EP-IPT220A-8-DL

Marca: EASY-P

## Descripción

La cámara turret de 8 MP de EasyP ofrece ultra alta resolución para obtener imágenes con gran nivel de detalle, ideal para vigilancia en áreas amplias. Incorpora un lente motorizado de 2.7~13.5 mm que permite ajustar el ángulo de visión de forma remota según las necesidades de monitoreo. Su tecnología de iluminación dual combina infrarrojos de hasta 50 metros para visión nocturna en blanco y negro, y luz blanca de hasta 40 metros para capturar video a color en condiciones de baja iluminación. Además, cuenta con detección inteligente por inteligencia artificial que reconoce exclusivamente personas y/o vehículos, reduciendo falsas alarmas y aumentando la eficiencia en la supervisión.

• Easy-P con Inteligencia Artificial

• Cámara Turret IP

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (3840x2160)

• Lente fija 2.8mm

• Iluminación mínima 0.01 Lux | 0 Lux con luz suplementaria

• Alcance IR 40 m

• Alcance Luz blanca 30 m

• DWDR

• Micrófono integrado

• AI: detección de intrusión, detección de movimiento basados en detección de humanos. Reduce falsas alarmas

• Compatible con ONVIF

• P2P

• Impermeable IP67

• PoE

• Botón de reset

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Sensor de imagen** | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 8 Megapíxel (3840x2160) |
| **Iluminación mínima** | Color: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON) |
| **Alcance Iluminación** | IR hasta 40 m Luz blanca hasta 30 m |
| **Día/noche** | Filtro mecánico ICR removible |
| **Electronic Shutter** | 1/3~1/100000 s |
| **Tasa Main Stream** | 3840x2160@20fps; 2300x1800@20fps; 2880x1620@20fps; 2880x1620@20fps; 1920x1080@20fps; 1280x720@20fps |
| **Tasa Extra Stream** | 1280x720@30fps, 720x480@30fps; 352x288@30fps |
| **Compresión** | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG |
| **Óptica** | 2.8 mm |
| **Ángulo de visión (FOV)** | H: 105°, V: 57°, D: 125° |
| **Mejoras de imagen** | WDR, BLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI |
| **Detección de movimiento y UMD** | Admite ambas funciones |
| **Funciones Inteligentes** | Soporte Nativo de Motion Detect 2.0 y UMD |
| **Audio** | Micrófono integrado |
| **Compresión de audio** | G711A / U, AAC |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, APP |
| **Interoperabilidad** | ONVIF, plug&play con Uniview y Hikvision (consultar firmware) |
| **P2P** | Sí |
| **Alimentación** | DC 12 V / 9 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 |
| **Material** | Metal |
| **Temp. funcionamiento** | -20º C ~ +60º C |
| **Dimensiones** | ¢ 96 x 91(Al) mm |
| **Peso** | 430g |

## Contenido

- Cámara Bullet IP EASY-P
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación