Ficha técnica JM Distech

EP-IPT230ZA-5-DL

Marca: EASY-P

Descripción

La cámara turre de 5 MP de EasyP ofrece imágenes de alta definición ideales para la vigilancia de áreas amplias y críticas. Incorpora un lente motorizado de 2.7~13.5 mm que permite ajustar el ángulo de visión de forma remota para adaptarse a diferentes escenarios. Su tecnología de iluminación dual combina infrarrojos de hasta 50 metros para visión nocturna en blanco y negro, y luz blanca de hasta 40 metros para capturar video a color en condiciones de baja iluminación. Además, cuenta con detección inteligente mediante inteligencia artificial que identifica únicamente personas y/o vehículos, reduciendo las falsas alarmas, mientras que su carcasa metálica con certificación IP67 garantiza resistencia y durabilidad en exteriores.

• Easy-P con Inteligencia Artificial

• Cámara Turret IP

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapixel (2616x1964)

• Lente varifocal motorizada 2.7 ~ 13.5 mm

• Iluminación mínima 0.03 Lux | 0 Lux con IR

• Alcance IR 40 m

• Alcance luz blanca 30 m

• DWDR

• Micrófono integrado

• AI: detección de intrusión, detección de movimiento basados en detección de humanos. Reduce falsas alarmas

• Compatible con ONVIF

• P2P

• Impermeable IP67

• PoE

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2616x1964)
Iluminación mínima	Color: 0.03 Lux @(F1.6, AGC ON)
Alcance Iluminación	IR hasta 40m Luz blanca hasta 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3~1/100000 s
Tasa Main Stream	2592x1944@30fps; 2560x1440@30fps; 1920x1080@30fps; 1280x720@30fps
Tasa Extra Stream	1280x720@30fps, 720x480@30fps
Compresión	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Óptica	Motorizada 2.7~13.5 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 103~29°, V: 54~16°, D: 124~33°
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento y UMD	Admite ambas funciones
Funciones Inteligentes	Soporte Nativo de Motion Detect 2.0 y UMD
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U, AAC
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, APP
Interoperabilidad	ONVIF, plug&play con Uniview y Hikvision (consultar firmware)
P2P	Sí
Alimentación	DC 12 V / 12 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C
Dimensiones	268 x 95 x 88 mm
Peso	600 g

Contenido

- Cámara Bullet IP EASY-P
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación