Ficha técnica JM Distech

DS-2CD1047G2H-LIUF/SL(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara Bullet IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Luz híbrida: IR y luz blanca

• Alcance luz híbrida 30 m

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• WDR (120 dB)

• 3D DNR

• Micrófono y altavoz integrado

• Sirena y flash disuasorio

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• RJ-45 10/100M BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	20 fps (2560x1440), 25 fps (1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (1280×720, 640×480, 640x360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 96°, V: 52°, D: 114°
DORI	63 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Iluminación mínima	Color: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux con luz blanc alcance 30 m
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: IR alcance 30 m Luz blanca alcance 30 m
Día/noche	ColorVu: Imagen a color 24 horas
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Audio bitrate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a160 Kbps (MP2L2)/16 a64 Kbps (AAC-LC)
Alarma disuasoria	Sirena y flash estroboscópico integrados en la cámara
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI, SDK
Alimentación	DC 12 V / 600 mA / 7.2 W máx. PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Cubierta: Metal Cuerpo: Plástico Soporte: Plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	69.1 (An) x 67.4 (Al) x 179 (Fo) mm
Dimensiones de la base	Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso	320 g

Contenido

- Cámara Bullet IP Hikvision Value
- Material de instalación
- Instrucciones de uso