Ficha técnica JM Distech

DS-96128NI-M16/R

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Grabador NVR para cámaras IP

• 128 CH

• Ancho de banda entrante soportado 400 Mbps

• Resolución máxima 32 Mpx

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Salida HDMI 8K, HDMI 4K y 2 x VGA

• Alarmas

• Audio

• POS

• Acceso IP Dual Stream

• Ratón

• Espacio para 16 HDD

• Interfaz WEB, CMS y Smartphone

• Compatible con ONVIF

• Soporta cámaras especiales como cámaras de conteo de personas, cámaras de reconocimiento de matrícula o fisheye

• Soporta RAID 0, 1, 5, 6, 10

• Fuente de alimentación redundante

• 2 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet)

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 128 canales
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada RCA / 2 salidas RCA
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Salidas de vídeo	1xHDMI 8K, 1xHDMI 4K, 2xVGA 1080p , 1xBNC (HDMI 8K y VGA 1 simultáneos, HDMI 4K y VGA 2 simultáneos)
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	HDMI 8K: 7680x4320, 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080 HDMI 4K: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080 * Cuando la resolución de HDMI 1 es 8K, la máxima resolución de HDMI 2 es 1080p VGA 1: 1920x1080 VGA 2: 1920x1080 BNC: 704x576 (PAL), 704x480 (NTSC)
Ancho de banda total	400 Mbps entrada / 400 Mbps salida
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	32MP / 24MP /12MP /8MP /7MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Capacidad de decodificación	2CH@32Mpx, 2CH@24MPx, 4CH@16MPx, 8CH@8MPx, 16CH@4MP, 32CH@1080p
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Detección de movimiento	Sí
POS	Sí
Funciones inteligentes	Se pueden configurar funciones inteligentes de cámaras, como: -Análisis VCA (detección de movimiento, cruce de línea, intrusión, etc.) -Mapa de calor -Reconocimiento de matrículas -Conteo de personas
Alarmas	16 Entradas / 9 Salidas
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Almacenamiento interno	16 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB cada uno (no incluidos)
RAID	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
Comunicación	2 x USB 2.0 parte frontal, 2 x USB 3.0 parte trasera / 2 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / 1 x RS-485 / 1 x RS-232 / 1 x eSATA
Alimentación	AC 100~240 V, ≤ 50 W (sin HDD) Fuente de alimentación redundante
Salida de alimentación	12 V, 1 A
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ 55ºC (10%-90% Humedad)
Dimensiones / Peso	146 (Al) x 442 (An) x 498 (Fo) mm / ≤ 12.5Kg (sin HDD)

Contenido

- Grabador NVR Hikvision
- Ratón
- Cable Ethernet
- Manual de instrucciones
- Cableado para conectar disco duro
- Alimentador