Ficha técnica JM Distech

DS-D2046TL-1B

Marca: HIKVISION

Descripción

Los monitores de video wall son pantallas electrónicas que, al combinarse, forman una única pantalla de mayor tamaño y resolución, permitiendo mostrar una fuente de contenido a pantalla completa o varias de manera individual. Se utilizan principalmente en espacios donde se requiere visualizar información a gran escala, como centros de control, salas de conferencias, aeropuertos, estaciones de tren, eventos en vivo, etc.

Son ideales para aplicaciones que demandan alta visibilidad y flexibilidad en la presentación de datos, gráficos o videos, ya que pueden configurarse en distintos tamaños y resoluciones según las necesidades del entorno.

• Monitor videowall 46"

• Resolución FHD

• Brillo 500 nits

• Marco 2,5 mm (A-A)

• Orientación horizontal

• Funcionamiento 24/7

Especificaciones

Tamaño	46"
Resolución	1920x1080
Frecuencia de refresco	60 Hz
Marco	2,5 mm (A-A: marco total al instalar dos monitores juntos)
Brillo	500 nits
Contraste	1200:1
Antirreflejo (haze)	25%
Tiempo de respuesta	8,5 ms
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	178º / 178º
Profundidad de color	8 bit (16,7 M)
Gama de colores	72% NTSC
Funcionamiento	24/7
Entradas	HDMI x1 DP x1 DVI x1 VGA x1 USB x1 RS232 (control) x1
Salidas	HDMI x1 RS232 (control) x1
Daisy chain	Sí, a través de HDMI
Orientación	Horizontal
Dimensiones	1.021,78 (An) × 576,32 (Al) × 206 (Fo) mm
VESA	600x400 mm
Peso	11,4 Kg
Consumo de energía	<=245W (máx.)
Alimentación	AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz
Condiciones de funcionamiento	Temperatura 0 ~ 40 ºC Humedad (sin condensación) 10 ~ 80 %
Condiciones de almacenamiento	Temperatura -20 ~ 60 ºC Humedad (sin condensación) 10 ~ 90%

Contenido

- Monitor
- Cable de alimentación
- Cable de red
- Cable HDMI (2 m)
- Mando a distancia
- Tornillería
- Guía rápida de inicio