Ficha técnica JM Distech

iDS-E08HQHI-XB

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Value

• DVR 5n1

• 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS

• 2 CH IP

• H.265 Pro/H.265

• Resolución máxima de entrada 5MPxLite@12fps

• Audio sobre coaxial

• Detección de movimiento 2.0 en todos los canales analógicos

• AcuSense: Clasificación de humanos y vehículos en hasta 4 canales

• Salida HDMI Full HD y VGA

• eSSD incluido 1024 GB

• Equipo muy ligero y de tamaño reducido

• Bajo consumo

Especificaciones

Gama	Value
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	8 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	2 Canales IP adicionales hasta 6 MPx
Ancho de banda disponible	96 Mbps
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD y 1 VGA, simultáneos;
Resolución display	HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz
Entradas de audio	Audio sobre coaxial en todos los canales de entrada BNC
Salidas de audio	Salida de audio por la salida HDMI
Audio Bit Rate	64 Kbps
Compresión audio	G.711u
Compresión vídeo	Canales analógicos: H.265 Pro / H.265 Canales IP: H.265+/ H.265
Resolución de grabación	Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: 5MPx Lite/ 3K Lite/ 4MPx Lite/ 1080p/ 720p/ VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 5MPx Lite/ 3K Lite/ 4MPx Lite/ 1080p Lite/ 720p/ VGA/ WD1/ 4CIF
Resolución de entrada	HDTVI: 5MPx (20 fps), 3K (20 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) HDCVI: 5MPX (20 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 5MPX (20 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Codificación Main Stream	Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: Para el stream de 3K: 3K Lite (12 fps), 4MPx Lite/1080p (15 fps), 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (20 fps) Para el stream de 5 MPx: 5MPx Lite (12 fps), 4MPx Lite/1080p (15 fps), 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (20 fps) Para el stream de 1080p: 1080p/720p (15 fps), VGA/WD1/4CIF/CIF (25 fps (P), 30 fps (N)) Para el stream de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF (25 fps (P), 30 fps (N)) Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 5MPx/3K Lite/4MPx Lite/3MPx (15 fps), 1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF (25 fps (P), 30 fps (N))
Codificación Extra Stream	WD1/4CIF (12 fps), CIF (25 fps (P), 30 fps (N))
Video Bit Rate	Video bitrate adaptable según el tipo de escena
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. Disponible en todos los canales analógicos.
Funciones inteligentes	AcuSense, disponible en hasta 4 canales. Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	1 eSSD incluido de 1024 GB (960 GB disponibles)
Comunicación	2 x USB 2.0 (parte trasera) / 1 x RJ45 (Ethernet)
Conexiones Remotas	64
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central

Alimentación	DC 12 V, 1 A, ≤ 8.2 W (con eSSD)
Temperatura de Funcionamiento	-10° ~ +45° C
Dimensiones	46 (Al) mm x 170 (An) mm x 121.6 (Fo) mm
Peso	≤ 0.6 Kg (con eSSD)

Contenido

• Grabador 5 en 1 Hikvision

• Ratón

• Adaptador AC/DC 12 V

• CD con manual y software