Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2128LB-ADF28K-G

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Easy tipo Bullet de 8 MP con lente fija de 2.8 mm. Integra analíticas con SIP Lite y UMD que permiten disminuir las falsas alertas y además facilita las búsquedas de grabación.

• Cámara Bullet IP | Gama Easy

• 8 MP (3840x2160)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.01 lux | 0 lux con luz suplementaria

• Alcance IR 30 m

• SIP (Smart Intrusion Prevention) Lite: combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120 dB

• Micrófono integrado

• Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB

• PoE

• IP67

• Modo pasillo 9:16

• Metal y plástico

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Easy Basic
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream	8MP (3840*2160)@15fps; 5MP (2880*1620)@25/20fps ;4MP (2560*1440)@25/20fps; 3MP (2304*1296)@30/25fps; 2MP (1920*1080)@30/25fps
Tasa Extra Stream	720P (1280*720)@30/25fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
DORI	Detectar 63 m Observar 25.2 m Reconocer 12.6 m Identificar 6.3 m
FOV	107° (H), 59.7° (V), 111.5° (D)
Iluminación mínima	0.01 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Funciones inteligentes	Cruce de línea, Intrusión, Antisabotaje
UMD	Soporta Detección de movimiento basada en detección de cuerpo humano
SIP (Smart Intrusion Prevention) Lite	Soporta Cruce de línea e intrusión basados en la detección de cuerpo humano
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono incorporado
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 5 W PoE (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Sobretensión 4000 V
Dimensiones	161 (Al) x 62 (An) x 63 (Fo) mm
Peso	330 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso