Ficha técnica JM Distech

XS-IPB829ZA-4P-DL-WIZ-BLACK

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Bullet con Dual Light

• Gama PRO

• 1/2.9" Progressive CMOS

• 4 Megapíxel (2688×1520)

• Lente motorizada 2.7~13.5mm

• 0.006 Lux

• IR60 m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• SMD Plus

• IVS WizSense: clasificación de humano y vehículo

• Búsqueda inteligente

• Micrófono incorporado

• Audio

• Alarmas

• WDR 120dB

• IR CUT

• MicroSD hasta 256GB

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Sensor de imagen	1/2.9” Progressive CMOS
Lente	Motorizada 2.7~13.5mm (H: 97°-28°; V: 52°-16°; D: 117°-32°)
Tasa Main Stream	2688x1520@(1–20 fps) / 2560×1440@(1-25/30 fps)
Tasa Extra Stream	704 × 576@(1–25 fps) / 704 × 480@(1–30 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
DORI	64-210 (D), 25.6-84 (O), 12.8-42 (R), 6.4-21 (I)
Iluminación mínima	0.006 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0006 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Dual Light	Modos de trabajo: Modo Inteligente (Por defecto, IR activado y conmuta a led blanco ante la presencia de un objetivo) Modo IR Modo Led blanco
Alcance IR	60 m (IR) 60 m (Luz blanca)
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
SMD Plus	Sí (Detección de movimiento basado en humano y vehículo)
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Búsqueda inteligente	Usando tarjeta microSD o NVR X-Security
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Audio	Micrófono incorporado / 1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Alarmas	1 Entrada / 1 Relay
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (Smart PSS Lite / DSS / DMSS), Smartphone y NVR
Material	Metal
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/Profile T); CGI
Alimentación	DC 12 V / 3W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	238.5 (Fo) x 90.7 (An) x 90.7(Al) mm
Peso	760 g

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones