Ficha técnica JM Distech

XS-IPC4K-4EW-PIR

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Cubo

• Gama ECO

• 1/3" Progressive CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente 2.8 mm

• 0.006 Lux

• IR LED Alcance 30 m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Micrófono incorporado

• Altavoz integrado

• Audio bidireccional

• Detección de humano y vehículo

• IR CUT

• Interfaz WEB, CMS (Smart PSS Lite / DMSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Wi-Fi 6

• PoE IEEE802.3af

• Apta para interior

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3” CMOS image sensor
Resolución máxima	4 Megapíxel (2560x1440)
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión	H: 92°; V: 50°; D: 107°
Tasa Main Stream	2560x1440@(1~25/30 fps)
Tasa Extra Stream	640x360@(1~30 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Iluminación mínima	0.006 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0006 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux con IR, alcance 30 m
Velocidad de bits de vídeo	H.264: 24 kbps~6144 kbps H.265: 9 kbps~6144 kbps
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Efecto espejo
Detección Inteligente	Detección de movimiento Detección de humano y vehículo
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Wi-Fi 6	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.412–2.472 GHz, 2.4 G
Audio	Micrófono y altavoz incorporados Audio bidireccional
Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu
Alarma	1 Entrada / 1 Salida
Almacenamiento externo	Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (Smart PSS Lite / DMSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/Perfil G), CGI, P2P
Alimentación	DC 12 V / 2.04 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +45º C
Material	Metal
Grado de protección	Apta para interior
Dimensiones	64 mm (An) x 100 mm (Al) x 34 mm (Fo)
Peso	110 g

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones