Ficha técnica JM Distech

XS-IPD850A-4U-MIND

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Domo con doble lente

• Gama PRO

• 1/2.7" Progressive CMOS

• 2x 4 Megapíxel (2560x1440)

• Lente 2.8mm

• 0.006 Lux

• IR30m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• SMD 3.0

• IVS WizSense: clasificación de humano y vehículo

• Búsqueda inteligente

• Conteo de personas

• Micrófono incorporado

• WDR 120dB

• IR CUT

• MicroSD hasta 256GB

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	2x 1/2.7” CMOS image sensor
Resolución máxima	2x 4 Megapíxel (2560 × 1440)
Lente	2.8 mm (H: 95°; V: 52°; D: 114°)
Resolución	4MP (2560 × 1440) / 3MP (2304 × 1296) / 1080p (1920× 1080) / 1.3MP (1280 × 960) / 1.3MP (1280 × 960) / 720p (1280 × 720) / D1 / CIF
Tasa Main Stream	2560 × 1440 @(1–25/30 fps)
Tasa Extra Stream	704 × 576 / 704 × 480@(1–30 fps)
Tasa Tercer stream	1920 × 1080 @ (1–25/30 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Iluminación mínima	0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Alcande IR	30m
DORI	63.6 (D), 25.4 (O), 12.7 (R), 6.4 (I)
Velocidad de bits de vídeo	H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps
SSA (Auto-adaptación de escena)	Sí
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Conteo de personas	Sí
Interfaz de red	Ethernet 10/100m BaseT
Audio	1 Entrada / 1 Salida / Micrófono incorporado
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
Almacenamiento externo	Ranura para tarjeta microSD de 256 GB
Alarmas	2 Entradas / 2 Salidas
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/Perfil G); .CGI; P2P
Alimentación	DC 12 V / 3.1 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Posicionamiento Lente	3 Axis Pan: 0°–175° Tilt: 0°–65° Rotation: 0°–360°
Color	Blanco
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálico IK10
Dimensiones	66.2 mm (Fo) x 122 (Ø) mm
Peso	520 g

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones