## Ficha técnica JM Distech

# XS-IPT981A-4P-SL-WIZ

Marca: X-SECURITY

## Descripción

• X-Security

• Cámara IP Turret con disuasión activa

• Gama PRO

• 1/2.9" Progressive CMOS

• 4 Megapíxel (2688×1520)

• Lente 2.8mm

• 0.004 Lux

• IR60 m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• SMD Plus

• IVS WizSense: clasificación de humano y vehículo

• Búsqueda inteligente

• Micrófono incorporado

• Audio

• WDR 120dB

• IR CUT

• MicroSD hasta 256GB

• Disuasión activa con altavoz y led blanco

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Compatible con ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Resolución máxima** | 4 Megapíxel (2688x1520) |
| **Sensor de imagen** | 1/2.9” Progressive CMOS |
| **Lente** | 2.8mm (H: 101.6°; V: 54.8°; D: 122.1°) |
| **Tasa Main Stream** | 2688x1520@(1–20 fps) / 2560×1440@(1-25/30 fps) |
| **Tasa Extra Stream** | 704 × 576@(1–25 fps) / 704 × 480@(1–30 fps) |
| **Compresión** | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| **DORI** | 64-210 (D), 25.6-84 (O), 12.8-42 (R), 6.4-21 (I) |
| **Iluminación mínima** | 0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| **Dual Light** | Modos de trabajo: Modo Inteligente (Por defecto, IR activado y conmuta a led blanco ante la presencia de un objetivo) Modo IR Modo Led blanco |
| **Alcance IR** | 30 m (IR) 30 m (Luz blanca) |
| **Mejoras de imagen** | WDR 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR |
| **SMD Plus** | Sí (Detección de movimiento basado en humano y vehículo) |
| **IVS (Protección perimetral)** | Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas) |
| **Búsqueda inteligente** | Usando tarjeta microSD o NVR X-Security |
| **Disuasión activa** | Flash led blanco/ Warning sonoro Activados a partir de un evento de inteligencia artificial |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100M BaseT |
| **Audio** | 1 Entrada / 1 Salida / Micrófono incorporado / Altavoz |
| **Compresión de audio** | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| **Acceso remoto** | Interfaz WEB, CMS (Smart PSS Lite / DSS / DMSS), Smartphone y NVR |
| **Material** | Metal |
| **Interoperabilidad** | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI |
| **Alimentación** | DC 12 V / 3W, PoE IEEE802.3af |
| **Temp. funcionamiento** | -40º C ~ +60º C |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 |
| **Dimensiones** | 109.9 (Φ) x 103.5 (Al) mm |
| **Peso** | 390 g |

## Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones