Ficha técnica JM Distech

DS-3E0103DP-E/R

Marca: HIKVISION

Descripción

Optimice el alcance de su infraestructura de red con este extensor PoE Hikvision de tres puertos, idóneo para ampliar la distancia de transmisión en instalaciones interiores. Su designación inteligente permite recibir alimentación y datos por un único puerto para energizar dos terminales adicionales de forma simultánea. Su propuesta de valor maximiza la eficiencia del cableado, eliminando la necesidad de fuentes eléctricas locales en ubicaciones remotas.

Técnicamente, incorpora interfaces Fast Ethernet adaptativas y una capacidad de conmutación sin bloqueo que garantiza un tráfico fluido y estable. Su chasis ergonómico y compacto sin ventiladores asegura un funcionamiento completamente silencioso, siendo ideal para oficinas y entornos residenciales. Además, integra un sistema electrónico protegido con un blindaje contra sobretensiones integrado para resguardar todo el hardware.

• Extensor PoE Hikvision.

• Transmisión simultánea de datos y energía.

• Equipado con un puerto PoE IN y dos puertos PoE OUT.

• Protección integrada contra sobretensiones de 2 KV.

• Capacidad de conmutación de red de 0.6 Gbps.

• Arquitectura ligera de plástico de alta resistencia.

• Operación inteligente Plug and Play sin configurar.

Especificaciones

Marca	Hikvision
Tipo de dispositivo	Extensor PoE de Interior
Interfaz de red	1x Puerto PoE IN 10/100M + 2x Puertos PoE OUT 10/100M
Velocidad de transferencia	10 / 100 Mbps (Fast Ethernet)
Estándares PoE soportados	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at (Puertos 1 a 3)
Potencia de salida máxima	30 W (Presupuesto total PoE)
Consumo de energía máximo	1,2 W (Carga completa) / ≤ 0,92 W (Inactivo)
Capacidad de conmutación	0,6 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	0,45 Mpps
Tabla de direcciones MAC	2 K
Caché interna	0,77 Mbits
Protección contra sobretensiones	2 KV
Material del chasis	Plástico (Plastic material, fan-free design)
Formato de instalación	Montaje de interior / sobremesa (Desk-Mounted)
Temperatura de funcionamiento	0°C a ~ 40°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C a ~ 85°C
Humedad de funcionamiento	5% a 95% HR (sin condensación)
Dimensiones físicas	22 x 79 x 53 mm
Peso neto del producto	0,046 kg

Contenido

- 1x Extensor PoE Hikvision DS-3E0103DP-E/R
- 1x Manuales e instrucciones