Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3614LE-ADF40K-H

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Easy tipo Turret de 4 MP con lente fija de 2.8 mm. Cuenta con WDR real de 120 dB para mejorar la imagen.

• 4 MP (2688x1520)

• Lente 4 mm

• Iluminación mínima 0.005 lux | 0 Lux con luz suplementaria

• Alcance IR 30m

• WDR 120dB

• Micrófono integrado

• Ranura para microSD hasta 256 GB

• PoE

• IP67

• Plástico y metal

• Compatible con ONVIF

• Botón de reset

Especificaciones

Gama	EasyStar
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS Starlight
Resolución de imagen	4 Megapixel (2688X1520)
Tasa main stream	4MP (2688*1520), Max 25fps; 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 2MP (1920*1080), Max 30fps
Tasa Extra stream	720P (1280*720), Max 25fps
Compresion	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Lente	4 mm
Iluminación mínima	0.005Lux (F1.6, AGC ON)
Alcance infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día/noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Micrófono integrado
Interfaz red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 3 W, PoE IEEE802.3af
Temp.funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	Φ118 x 96mm
Peso	350 g
Reset	Soporta

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso