Ficha técnica JM Distech

DS-3E1528P-SI-24P4F

Marca: HIKVISION

Descripción

El switch inteligente gestionable Hikvision DS-3E1528P-SI-24P4F optimiza la administración de redes de videovigilancia de gran escala de forma ágil y centralizada. Diseñado para proyectos corporativos e industriales exigentes que demandan enlaces troncales de fibra a máxima velocidad y rendimiento Gigabit completo, permite desplegar, monitorear y expandir el sistema desde cualquier lugar mediante software dedicado. Al ofrecer visualización de topología en tiempo real, seguridad avanzada y alertas instantáneas, reduce drásticamente los costes de mantenimiento y garantiza la continuidad operativa del ecosistema de seguridad.

Su robusto chasis metálico está perfectamente optimizado para instalación en rack estándar de 19 pulgadas, e incluye las orejas de montaje indispensables para una fijación segura. El panel frontal integra indicadores LED de estado para supervisar la red y controlar eficientemente su gran presupuesto de potencia de 370 W. Cuenta con cuatro puertos de enlace ascendente de fibra óptica SFP Gigabit y 24 puertos PoE también Gigabit con protección contra sobretensiones de 6 kV, asegurando una conectividad troncal de alta velocidad libre de interferencias.

• Hikvision Switch PoE Gestionable

• 24 puertos PoE Gigabit y 4 puertos ópticos SFP GE

• Gestión remota mediante Hik-Partner Pro

• Presupuesto de potencia PoE total de 370 W

• Capacidad de conmutación masiva de 56 Gbps

• Tasa de reenvío de paquetes de 41.66 Mpps

• Tabla de direcciones MAC de hasta 8 K

• Funciones avanzadas de seguridad: ACL e IPSG

• Prevención de bucles por hardware STP y ERPS

• Carcasa metálica para montaje en rack de 1U

Especificaciones

Interfaces	24 × Gigabit PoE, 4 × Gigabit SFP (Fibra Óptica)
Estándar PoE	Soporta alimentación PoE (Puertos 1 a 24)
Puertos PoE asignados	Puertos 1 a 24
Potencia PoE por puerto	Hasta 30 W
Presupuesto total PoE	370 W
Alcance de transmisión	Hasta 300 m en modo extendido (Puertos 1 a 24)
Funciones PoE especiales	PoE Watchdog inteligente (vía HPP)
Seguridad avanzada	Filtros ACL (64 entradas / 128 reglas), IPSG (Puerto-MAC-IP binding, 256 entradas)
Seguridad de puertos	Aislamiento de puertos (1 a 28), DHCP Snooping, ARP Anti-Spoofing
Capacidad de conmutación	56 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	41.66 Mpps
Caché de datos interna	4.1 Mbits
Tabla de direcciones MAC	8 K
Configuración VLAN	802.1Q, ID 1-4094, Máx. 4094 VLAN, Trunk, Access
Prevención de bucles	802.1D STP, ERPS loop prevention
Agregación de enlaces	Estática (8 grupos)
Calidad de Servicio (QoS)	Prioridad por puerto, soporta modos SP y WRR
Control de tráfico	Limitación de velocidad por puerto, Control de tormentas
Plataformas de gestión	Hik-Central Pro, Hik-Partner Pro, Web
Mantenimiento de red	DHCP Client, LLDP, Port mirroring, Super IP fija (10.180.190.200)
Diagnóstico de cableado	Detección de circuitos abiertos, cortos y longitud
Gestión de terceros	SNMP v1/v2c
Material de la carcasa	Metálico
Tipo de instalación	Montaje en Rack (1U), Sobremesa
Alimentación eléctrica	100-240 V AC, 50/60 Hz, Máx. 6.3 A
Consumo de energía	Máx. 400 W / Reposo (Idle) 10 W
Protección contra descargas	6 kV en todos los puertos
Temperatura operativa	0 °C a 45 °C
Humedad de funcionamiento	5% a 95% (sin condensación)
Dimensiones (An × Al × Pr)	440 mm × 44 mm × 220.8 mm
Peso neto	2.8 kg (6.17 lb)

Contenido

- 1x Switch Smart Managed DS-3E1528P-SI-24P4F
- 1x Kit de montaje en rack (orejas y tornillería)
- 1x Cable de alimentación AC
- 1x Manual de instrucciones y guía de uso