Ficha técnica JM Distech

DS-2CD1T67G2HP-LIUF/SL(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara Bullet IP Panorámica

• 1/2.5" Progressive Scan CMOS

• 6 Megapixel (3632x1632)

• Lente dual 2.8 mm

• Visión panorámica 180º

• 0 Lux

• Luz híbrida: IR y Luz Blanca

• Alcance luz híbrida 30 m

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Micrófono y altavoz integrados

• Sirena y flash de luz blanca integrados

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	6 Megapíxel (3632x1632)
Tasa Main Stream	20 fps (3632x1632)
Tasa Extra Stream	20 fps (1200x536, 960x432)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Óptica	Lente dual 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 180°, V: 79°
DORI	44 m (D), 17 m (O), 8 m (R), 4 m (I)
Electronic Shutter	1~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 30 m
Iluminación suplementari	Luz híbrida: IR alcance 30 m Luz blanca alcance 30 m
Día/noche	ColorVu: Imagen a color 24 horas
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Privacy masking
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Alarma disuasoria	Sirena y flash estroboscópico integrados en la cámara
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Audio bitrate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Interfaz de red	1 RJ45 Ethernet 10 M/100 M self-adaptive
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, T, G), ISAPI, SDK
Alimentación	DC 12 V / 830 mA / 10 W máx. PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Cubierta: Metal Cuerpo: Plástico Soporte: Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	103.6 mm (An) x 76 mm (Al) x 234.5 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso	560 g

Contenido

- Cámara Bullet IP Hikvision Value
- Material de instalación
- Instrucciones de uso