Ficha técnica JM Distech

DS-3E1105P-EIV2

Marca: HIKVISION

Descripción

El switch inteligente gestionable Hikvision DS-3E1105P-EIV2 optimiza la administración de redes de videovigilancia de forma ágil y centralizada. Diseñado para entornos residenciales y corporativos, permite desplegar, monitorear y expandir la infraestructura desde cualquier lugar mediante software dedicado. Al ofrecer visualización de topología en tiempo real y alertas instantáneas, reduce drásticamente los costes de mantenimiento y garantiza la continuidad operativa del sistema de seguridad.

Su robusto chasis metálico está diseñado para una instalación flexible en sobremesa o pared, prescindiendo de ventiladores para un funcionamiento silencioso. El panel frontal integra indicadores LED de estado y una alerta PoE-MAX para controlar el presupuesto de potencia de 60 W. Cuenta con cuatro puertos PoE y uno de enlace ascendente a 10/100 Mbps, todos con protección contra sobretensiones de 6 kV, ofreciendo un diseño compacto y de alta solidez técnica.

• Hikvision Switch PoE Gestionable

• 4 puertos PoE 10/100 Mbps y 1 puerto RJ45

• Gestión remota mediante plataforma Hik-Partner Pro

• Presupuesto de potencia PoE total de 60 W

• Capacidad de conmutación de 1 Gbps

• Tasa de reenvío de paquetes de 0,74 Mpps

• Tabla de direcciones MAC de hasta 2 K

• Soporte para 32 VLANs basadas en 802.1Q

• Detección de estado y longitud de cables

• Carcasa metálica robusta de alta resistencia

Especificaciones

Interfaces	4 × 10/100 Mbps PoE, 1 × 10/100 Mbps RJ45
Estándar PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Potencia PoE por puerto	Hasta 30 W
Presupuesto total PoE	60 W
Alcance de transmisión	Hasta 300 m (Puertos 1 a 4)
Funciones PoE especiales	PoE Watchdog inteligente
Priorización de tráfico	Puertos VIP (1 y 2)
Seguridad de puertos	Aislamiento de puertos (1 a 4)
Capacidad de conmutación	1 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	0,74 Mpps
Caché de datos interna	768 Kbits
Tabla de direcciones MAC	2 K
Configuración VLAN	802.1Q, ID 1-4094, Máx. 32 VLAN, Trunk, Access
Prevención de bucles	802.1D STP, 802.1w RSTP
Agregación de enlaces	Estática (1 grupo)
Plataformas de gestión	Hik-Central Pro, Hik-Partner Pro, Web
Mantenimiento de red	DHCP Client, LLDP, SNMP v1/v2c, Port mirroring
Diagnóstico de cableado	Detección de circuitos abiertos, cortos y longitud
Material de la carcasa	Metálico
Tipo de instalación	Sobremesa, Montaje en pared
Alimentación eléctrica	54 V DC, 1,2 A
Consumo de energía	Máx. 65 W / Reposo (Idle) 0,9 W
Protección contra descargas	6 kV en puertos PoE
Temperatura operativa	0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento	5% a 95% (sin condensación)
Dimensiones (An × Al × Pr)	121,1 mm × 27,6 mm × 83,1 mm
Peso neto	0,26 kg (0,573 lb)

Contenido

- 1x Switch Smart Managed DS-3E1105P-EIV2
- 1x Adaptador de corriente y cable de alimentación
- 1x Manual de instrucciones y guía de uso