Ficha técnica JM Distech

SF-SW1916HIPOE-HF-300-0UT

Marca: SAFIRE

Descripción

El Safire SF-SW1916HIPOE-HF-300-OUT es una bestia de la conectividad diseñada para entornos donde el hardware convencional simplemente no sobrevive. Con una arquitectura hardened (reforzada), este switch industrial de 16 puertos es la solución definitiva para instalaciones en exteriores, naves industriales o armarios perimetrales expuestos a temperaturas extremas. Su presupuesto de 300 W garantiza que puedas alimentar una red densa de cámaras sin limitaciones, mientras que sus dos ultimnos puertos entregan Hi-PoE (60W), potencia suficiente para mover domos PTZ motorizados con calefactores y limpiaparabrisas integrados.

La robustez no es su única virtud; la flexibilidad de red es total. Cuenta con tres puertos de enlace ascendente independientes: dos puertos Gigabit de cobre y unj puerto SFP para fibra óptica. Además, incorpora la tecnología PoE Watchdog, que actúa como un técnico de mantenimiento autónomo reiniciando las cámaras que dejen de responder, y el Modo Extendido, que permite llevar la señal hasta los 250 metros. Es un equipo de infraestructura crítica, diseñado para ser el pilar inquebrantable de tu sistema de seguridad.

• Switch de exterior Safire

• 14 puertos PoE+ 30W RJ45 10/100 Mbps

• 2 Puertos Hi-PoE 60W 802.3bt 10/100 Mbps + 1 Puertos Uplink SFP 10/100/1000Mbps

• 2 Puertos Uplink RJ45 10/100/1000Mbps

• Soporta alimentación PoE hasta 300W en total para todos los puertos

• AI Watchdog

Especificaciones

Velocidad puertos RJ45	16x 10/100Mbps 2x 10/100/1000Mbps 1x SFP 10/100/1000Mbps
Características PoE	Hasta 300W en total para todos los puertos Puertos 1~14 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at Puerto 15~16 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt
Distancia de transmisión	hasta 130 metros
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~16 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Instalación	Exterior
Alimentación	Toma Frontal 90~240V
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Temperatura de funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Dimensiones	310 x 260 x 100 mm
Peso	1.6 Kg

Contenido

• Switch HiPoE

• Cable AC

• Instrucciones de uso