Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3618LE-ADF40KC-DL

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Easy tipo Turret de 8 MP con lente fija de 4 mm, cuenta con tecnología Color Hunter para imágenes a color en cualquier entorno y UMD.

• Cámara Turret IP | Gama Easy

• 8 MP (3840x2160)

• Lente 4 mm

• Iluminación mínima 0.005 lux | 0 Lux con luz suplementaria

• Alcance luz blanca 30m

• Alcance IR 30 m

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120dB

• Micrófono integrado

• Altavoz integrado

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• Modo pasillo 9:16

• PoE

• IP67

• Metal y plástico

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	EasyStar
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS Starlight
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840*2160)
Tasa Main Stream	8MP (3840*2160)@20fps; 5MP (3072*1728)@30fps; 4MP (2560*1440)@30fps; 1080P(1920*1080)@30fps;
Tasa Extra Stream	1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps;
DORI	124.2m (D), 49.7m (O), 24.8m (R), 12.4m (I)
Field of View	83.1° (H), 48° (V), 86.5° (D)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	4 mm
Iluminación mínima	0.005 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	WDR 120dB, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Automático y configurable
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta microSD de hasta 512 GB
Alarmas	No
Audio	Microfono incorporado | Altavoz | G.711
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30°C ~ 60°C
Grado de protección	IP67
Dimensiones	Φ118 x 96mm
Peso	320 gr

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso