Ficha técnica JM Distech

SF-MNT10BNC-V2

Marca: SAFIRE

Descripción

Los monitores de CCTV a diferencia de los monitores convencionales, están optimizados para operar de manera continua durante largos períodos, ofreciendo una reproducción de video clara y detallada. Suelen contar con entradas de video compatibles con sistemas de seguridad, como HDMI, VGA o BNC, y en algunos casos, incluyen tecnologías que mejoran la visibilidad en condiciones de poca luz o imágenes en blanco y negro para una mejor detección de detalles.

Se utilizan en una amplia variedad de entornos, como edificios comerciales, bancos, aeropuertos, centros de control de tráfico y hogares, permitiendo supervisar en tiempo real las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. También son esenciales en sistemas de grabación, ya que facilitan la revisión de imágenes almacenadas en DVRs (Digital Video Recorders) o NVRs (Network Video Recorders).

• Monitor 10"

• Resolución WXGA

• Brillo 330 cd/m2

• Contraste 800:1

• Tiempo de respuesta 12 ms

• VESA 75x75 mm

• Altavoces incorporados

Especificaciones

Tamaño	10.1"
Tipo de panel	IPS
Resolución	1280x800
Máx. resolución de entrada	1920x1080
Frecuencia de refresco	60 Hz
Relación de aspecto	16:10
Brillo	330 cd/m2
Contraste	800:1
Tiempo de respuesta	12 ms
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	160º / 160º
Funcionamiento	24/7
Entradas	HDMI x1 VGA x1 BNC (loop) x1 Audio 3,5mm x1
Salidas	BNC (loop) x1
Altavoces	2x2 W
VESA	75x75 mm
Auto-encendido	Sí Cuando detecta una señal activa
Alimentación	DC 12 V, 3 A
Consumo de energía media	<12 W
Dimensiones	Sin soporte de pie: 252,3 (An) x 165,4 (Al) x 34,6 (Fo) mm

Contenido

- Monitor
- Cable de alimentación
- Adaptador de corriente
- Cable de audio
- Soporte de pie
- Manual de usuario