Ficha técnica JM Distech

DS-2CD2686G2H-IZS2U/SL(2.8-12)/eF/BLK

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Bullet IP

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (3840x2160)

• Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm

• 0 Lux

• IR alcance 60 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

• Face Capture

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• Micrófono y altavoz integrados

• Sirena y flash de luz blanca disuasorios

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE+ (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Color negro

• Caja de conexiones DS-1260ZJ-BLACK incluida

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Tasa Main Stream	25 fps (3840x2160, 3200x1800, 2688x1520, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640×360)
Tasa third stream	10 fps (1920x1080, 1280×720, 640x480, 640×360) * El third stream se soporta bajo ciertas configuraciones
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Óptica	Varifocal motorizada 2.8~12 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 112.3~41.2°, V: 58.1~23.1°, D: 137.4~47.3°
DORI	89.2~220 m (D), 35.4~87.3 m (O), 17.8~44 m (R), 8.9~22 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.0008 Lux @(F1.2, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 60 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Alarma disuasoria	Sirena y flash de color blanco integrados en la cámara
Audio	1 entrada / 1 salida 2 micrófonos y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps a 64 Kbps (AAC-LC)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Reconocimiento facial	Face Capture * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, T, G), ISAPI, SDK

Alimentación	DC 12 V / 1210 mA / 14.5 W máx. PoE+ IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	97.9 mm (An) x 95.7 mm (Al) x 298 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 105.1 mm / Ø entre tornillos 89 mm / 4 tornillos
Peso	1520 g
Color	Negro

Contenido

• Cámara Bullet IP Hikvision

• Material de instalación

• Instrucciones de uso

• Caja de conexiones DS-1260ZJ-BLACK incluida