Ficha técnica JM Distech

SF-85DS50

Marca: SAFIRE

Descripción

Los monitores de digital signage son pantallas electrónicas diseñadas para mostrar contenido visual dinámico gracias a sus características (brillo, orientación horizontal y vertical, múltiples entradas/salidas, etc.). Se utilizan en diversos entornos, como espacios públicos, comercios y otros lugares con alto tráfico, exhibiendo anuncios, información, noticias, entre otros. Haciendo uso de un CMS (software de gestión de contenidos), el contenido se puede actualizar de manera remota, lo que permite una comunicación flexible y eficiente.

Estos monitores mejoran la experiencia del cliente al mostrar contenido relevante y atractivo. Gracias a su alta resolución y facilidad de gestión, se convierten en herramientas clave para la difusión de mensajes visuales impactantes en diferentes entornos.

• Monitor digital signage 85"

• Resolución 4K

• Brillo 500 nits

• Funcionamiento 8/7

• Android 14

• 4 GB RAM + 32 GB ROM

• VESA 400x400 mm

• Altavoces integrados

Especificaciones

Tamaño	85"
Resolución	3840x2160
Frecuencia de refresco	60 Hz
Tipo de panel	VA
Brillo	500 nits
Contraste	4000:1
Antirreflejo (haze)	25%
Tiempo de respuesta	8 ms
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	178º / 178º
Gama de colores	72% NTSC
Funcionamiento	8/7
Entradas	HDMI x2 USB 2.0 x2 RS232 x1 RJ45 x1 IR x1 TYPE-C (15W de carga) x1
Salidas	IR x1 RS232 x1
Altavoces	2x10 W
WiFi	2.4G / 5 G
Red	10 / 100 Mbps
Sistema operativo	Android 14
RAM	4 GB
ROM	32 GB
Orientación	Horizontal / vertical
CMS Local	Sí
Cartelería digital online M-Sign	- SF-CMS-MSIGN (versión APK) - Licencia (opcional) no incluida - Permite programar de manera masiva y remota (utilizando un PC con conexión a Internet y acceso a un navegador), la reproducción, entre otras funciones, de imágenes, videos, notas de texto, páginas web, etc. almacenados en la nube, en diferentes franjas horarias configurables. - Para hacer uso de este CMS (software de cartelería digital) es necesario adquirir una licencia por cada punto de reproducción.
Dimensiones	1915,6 (An) x 1096,8 (Al) x 100,7 (Fo) mm
VESA	400x400 mm
Peso	41,9 Kg
Alimentación	AC 100~240 V @ 50/60 Hz
Consumo de energía	390 W (máx.)
Certificaciones	CE RoHs (Autodeclaración)

Contenido

- Monitor
- Cable de alimentación
- Mando a distancia
- Manual de usuario
- Soporte de pared
- Tornillería para soporte a pared