Ficha técnica JM Distech

SF-B080A-3KB1-DL

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Gama B1 Económica con iluminación dual

• Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

• CMOS 1/2.5"

• 3K (5Mpx, 16:9)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8mm

• 0 Lux

• IR Alcance 20 m

• 3D-DNR

• IR CUT

• Mirror

• HLC, BLC, AGC, DWDR

• Micrófono integrado, audio sobre coaxial

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	B1 Económica con iluminación dual
Sensor de imagen	1/2.5" CMOS
Resolución máxima	3K (5Mpx 16:9, 2944x1656)
Resolución	3K (20fps) TVI: 2944×1656@20fps, 2560×1440@25/30fps AHD: 2944×1656@20fps, 2560×1440@25/30fps CVI: 2560×1440@25/30fps CVBS: PAL/NSTC
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.005 Lux @(F1.2, AGC ON)
Iluminación	IR alcance hasta 30 m (ICR) Led blanco hasta 20
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Audio	Micrófono integrado, audio sobre coaxial (Sobre HDTVI)
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, 3D-DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Mirror, Smart IR
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 300 mA, 4W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +50º C
Material	Metal
Dimensiones	74.6 (Al) x 75 (An) x 167.9 (Fo) mm
Peso	400 g

Contenido

- Cámara Bullet Safire Smart
- 3 tacos y 3 tornillos para montaje
- Guía rápida de montaje
- Plantilla de instalación