Ficha técnica JM Distech

DS-2CD2787G2H-LIPTRZS2U/SL(2812)BLK

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Domo IP

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (3840x2160)

• Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm

• PTRZ motorizado

• 0 Lux

• Luz híbrida: IR y luz blanca

• Alcance luz blanca 40 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

• Face Capture

• Alarmas

• Audio

• Micrófono dual en array integrado

• Sirena y flash disuasorio

• WDR (130 dB)

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Impermeable IP66

• Antivandálica IK10

• Color negro

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Tasa Main Stream	25 fps (3840x2160, 3200x1800, 2688x1520, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640×360)
Tasa third stream	10 fps (1920x1080, 1280×720, 640x480, 640×360) * El third stream está soportado bajo ciertas configuraciones
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Óptica	Varifocal motorizada 2.8~12 mm
Ajuste remoto de posicionamiento	Giro horizontal: 0~350° Giro vertical: 0~85° Rotación: 0~350°
Ángulo de visión (FOV)	H: 112.3~41.2°, V: 58.1~23.1°, D: 137.4~47.3°
DORI	89~220 m (D), 35~87 m (O), 18~44 m (R), 9~22 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.0028 Lux @(F1.2, AGC ON) 0 Lux con luz blanca
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: IR alcance 40 m Luz blanca alcance 40 m
Día/noche	ColorVu: imagen a color 24 horas
Mejoras de imagen	WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Alarma disuasoria	Sirena y flash disuasorios integrados en la cámara
Audio	1 entrada / 1 salida Micrófono dual en array integrado Altavoz integrado
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Reconocimiento facial	Face Capture * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI, SDK
Alimentación	DC 12 V / 1350 mA / 16 W máx. PoE+ IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP66 Antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	Ø 155 mm x 140.4 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 155 mm / Ø entre tornillos 96 mm / 4 tornillos
Peso	820 g
Color	Negro

Contenido

- Cámara Domo IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso