Ficha técnica JM Distech

DS-2DE3404W-DE(T5)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara IP Mini PT

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente varifocal 2.8~12 mm

• Color 0.005 Lux@(F1.5, AGC ON)

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• IR CUT

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB

• Audio

• Alarma

• PoE IEEE802.3af

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP66

• Protección contra sobretensiones 4000 V

Especificaciones

Gama	VALUE
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa main stream	25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON) Blanco y negro: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Óptica	Varifocal 2.8~12 mm (Zoom óptico 4X)
Ángulo de visión (FOV)	93.8~31.7º (H), 50.9~17.9º (V), 110.3~36.1º (D)
DORI	TELE: 130.9 m (D), 51.9 m (O), 26.2 m (R), 13.1 m (I)
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	No
Detección de movimiento	Sí
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0~350°, Vertical: 0°~90°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~60 °/s, Vertical: 0.1~50 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 60 °/s, Vertical: 50 °/s
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Audio bit rate	MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Control PTZ	Mediante acceso por red 1 x RS-485
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI, SDK
Alimentación	DC 12 V / 10 W máx.
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Material	Aleación de aluminio ADC12
Grado de protección	IP66 Protección contra sobretensiones 4000 V

Dimensiones (sin soporte)	Ø 140.7 mm x 1.2 07mm (Al)
Peso (sin soporte)	950 g

Contenido

• Cámara IP domo motorizada Hikvision

• Material de instalación

• Plantilla de instalación