Ficha técnica JM Distech

DS-2DE5425IWG-4G

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara IP PTZ

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente varifocal motorizada 4.8~120 mm

• Zoom óptico 25X

• IR Alcance 150 m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Velocidad 120º/s

• Face Detection

• IR CUT

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB

• Almacenamiento eMMC incluido 256 GB

• Alarmas

• Audio

• Wi-Fi hasta 20 m

• 4G

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP66

• Protección contra sobretensiones 6000 V

• Cristal calefactado

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa main stream	25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa third Stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Iluminación mínima	Color: 0.05 Lux @ (F1.6, AGC ON) Blanco y negro: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 lux con LEDs IR alcance 150 m
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Óptica	Varifocal motorizada 4.8~120 mm (Zoom óptico 25X)
Ángulo de visión (FOV)	55~2.4º (H), 33~1.4º (V), 61.5~2.8º (D)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1s~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Privacy Masking
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Funciones inteligentes	Face Detection
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~120 °/s, Vertical: 0.1~80 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 120°/s, Vertical: 80°/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB Almacenamiento eMMC 256 GB incluido
Alarmas	2 entradas
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Control PTZ	Mediante acceso por red
Comunicación Wi-Fi	Wi-Fi AP para depuración a corta distancia. El módulo Wi-Fi sólo soporta modo AP en el canal 11.
Rango Wi-Fi	Hasta 20 m
Frecuencia LTE	LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/HSPA+/GSM/GPRS/EDGE
Estándar LTE	LTE FDD: Bandas 1,3,5,7,8,20,28 LTE TDD: Bandas 38,40,41 WCDMA/HSPA+: Bandas 1,5,8 GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800MH
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central

Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 20 W máx.
Salida de alimentación	DC 12 V, 1 A
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Material	Metal
Grado de protección	Impermeable IP66 Protección contra sobretensiones 6000 V
Dimensiones (sin soporte)	Ø 208 mm x 344.8 mm (Al)
Peso (sin soporte)	3.5 kg

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Hikvision
- Material de instalación
- Plantilla de instalación
- Soporte a pared DS-1602ZJ incluido