Ficha técnica JM Distech

SOC-E3N(BLK)

Marca: HOCHIKI

Descripción

SOC-E3N es un detector de humo óptico, totalmente compatible con la mayoría de los sistemas convencionales existentes, e incorpora la exclusiva cámara de humo fotoeléctrica de alto rendimiento de Hochiki, lo que elimina la necesidad de utilizar detectores de ionización en la mayoría de las aplicaciones.

Incorpora la tecnología Drift Compensation technology "ASWV" para garantizar que el detector funcione con su sensibilidad óptima y, por lo tanto, reducir las posibles falsas alarmas.

Si se excede el límite de contaminación, el LED rojo integrado parpadea una vez cada tres segundos para dar una advertencia visual. La cámara de humo se quita o reemplaza fácilmente para limpiarla y utiliza un diseño de deflector único que permite que el humo ingrese a la cámara mientras bloquea la luz ambiental.

• HOCHIKI

• Detector de humo fotoeléctrico convencional

• Carcasa negra

• Cámara extraíble de alto rendimiento

• Sensibilidad variable

Especificaciones

Voltaje de funcionamiento	12 V - 30 V CC
Corriente de reposo (típica)	35 µA
Alarma de corriente máxima	40 mA
Corriente fuera de sensibilidad (LED rojo parpadeante)	120 pA
Unidad de indicador remoto	20 mA (max)
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 °C to + 50 °C
Rango de temperatura de almacenamiento	-30 °C to + 60 °C
Maximum Humidity	95%RH - Sin condensación (a 40 °C)
Clasificación máxima de protección Hulngress	IP42
Color/Material de la Caja	Black / ABS
Peso (gramos)	95 (excluyendo base)
Diámetro (mm) / Alto (mm)	100 / 45

Contenido

• Detector de humo fotoeléctrico convencional (Negro)