Ficha técnica JM Distech

CCP-W-IS

Marca: HOCHIKI

Descripción

El CCP-W-IS es un pulsador intrínsecamente seguro de alarma convencional resistente a la intemperie basado en la carcasa de la serie mundial KAC, estándar de la industria, y puede utilizarse en exteriores en zonas peligrosas.

NOTA IMPORTANTE: Si cambia el elemento de vidrio a flexible, confirme la operación presionando el elemento reiniciable.

• HOCHIKI

• Pulsador convencional resistente a la intemperie intrínsicamente seguro

• Rearmable, pero imita la sensación de rotura de cristal

• Aprobado en EN54-11:2001

• Clasificación ATEX II 1GD Ex ia IIC T4 Ga

• SIL nivel 2 variante homologada disponible

Especificaciones

Resistencia nominal de funcionamiento	470 Ω
Máxima resistencia de contacto	200 Ω
Clasificación de protección de ingreso	IP67
Rango de temperatura de funcionamiento	-25°C a +70°C
Rango de temperatura de almacenamiento	-25 °C a +70 °C
Humedad máxima	95%RH - Sin condensación (a 40 °C)
Color/Material de la Caja	Rojo / ABS
Peso (g) / Dimensiones (mm)	234 / An 98 x Al 94 x Fondo 78
Accesorios	Elemento frangible KAC/G/HE Elemento no frangible KAC/EWS/HE

Contenido

• Pulsador convencional intrínsecamente seguro resistente a la intemperie