Ficha técnica JM Distech

DS-2SE3C404MWG-E/14(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara IP PTZ

• Sensor PTZ 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución PTZ 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente PTZ 2.8~12 mm

• Zoom óptico 4X

• Velocidad 30 º/s

• Sensor cámara fija 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución cámara fija 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente cámara fija 2.8 mm

• 0 lux

• IR Alcance 40 m

• Luz blanca cámara fija alcance 30 m

• Low Light powered by Darkfighter

• WDR (120 dB) en PTZ

• 3D-DNR

• Auto Focus

• Compresión H.265+/H.264+H.265/H.264

• IR CUT

• Detección de movimiento 2.0

• RJ-45 10/100 BaseT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Ranura MicroSD hasta 512 GB

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Impermeable IP66

• Protección contra sobretensiones 6000 V

• Soporte a pared incluido

Especificaciones

Gama	VALUE
Sensor de imagen	PTZ: 1/2.8“ Progressive Scan CMOS Fija: 1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución	PTZ: 4 Megapixel (2560×1440) Fija: 4 Megapixel (2560×1440)
Tasa Main Stream	PTZ: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) Fija: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa Extra Stream	PTZ: 25 fps (640x480, 352x288) Fija: 25 fps (640x480, 352x288)
Tasa Third Stream	PTZ: 25 fps (1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) Fija: 25 fps (1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Iluminación mínima	PTZ: 0.01 Lux Color@(F1.5, AGC ON) / IR: 0 Lux, alcance 40 m Fija: 0.01 Lux Color@(F1.6, AGC ON) / Luz blanca: 0 Lux, alcance 30 m
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16384 kbps
Óptica	PTZ: Varifocal 2.8~12 mm (Zoom óptico 4X) Fija: 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	PTZ: 98~34.2º (H), 52~19.2º (V), 111~39º (D) Fija: 114.9º (H), 62.4º (V), 130.7º (D)
Zoom digital	16X
DORI	156.5 m (D), 62.1 (O), 31.3 (R), 15.7 (I)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic shutter	1~1/30.000 s
Auto Focus	Semi-auto, Manual o Auto
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, Función espejo, Privacy Masking, ROI
ANR	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 350° Vertical: PTZ: -5°~90° Fija: 7°~17° (ajuste manual)
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~ 30°/s, Vertical: 0.1~30°/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 30°/s, Vertical: 30°/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI
Alimentación	DC 12 V PoE+ (IEEE802.3at)
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +50º C
Grado de protección	Impermeable IP66 Protección contra sobretensiones 6000 V

Material	Policarbonato
Dimensiones (sin soporte)	156 mm (An) x 311.5 mm (Al) x 223.5 mm (Fo)
Peso (sin soporte)	1.37 kg

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Hikvision
- CD con software e instrucciones
- Llave Allen
- Soporte a pared