Ficha técnica JM Distech

DS-2SE7C432IWG-4G/14(F0)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara IP tandem PTZ-fija

• Sensor PTZ 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución PTZ 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente PTZ 5.9~188.8 mm

• Zoom óptico 32X

• Velocidad 80 º/s

• Sensor cámara fija 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución cámara fija 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente cámara fija 2.8 mm

• 0 lux

• IR Alcance 200 m

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Auto Focus

• Compresión H.265+/H.264+H.265/H.264

• IR CUT

• Face Capture

• Smart Tracking

• Alarmas

• Audio

• RJ-45 10/100 BaseT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Comunicación 4G

• Ranura MicroSD hasta 256 GB

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones 6000 V

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	PTZ: 1/1.8“ Progressive Scan CMOS Fija: 1/1.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución	PTZ: 4 Megapixel (2560×1440) Fija: 4 Megapixel (2560×1440)
Tasa Main Stream	PTZ: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) Fija: 25 fps (2688x1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa Extra Stream	PTZ: 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) Fija: 25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa Third Stream	PTZ: 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) Fija: 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x240)
Iluminación mínima	PTZ: 0.005 Lux @(F1.5, AGC ON) / IR: 0 Lux, alcance 200 m Fija: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON) / Luz blanca: 0 Lux, alcance 30 m
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Óptica	PTZ: Varifocal 5.9~188.8 mm (Zoom óptico 32X) Fija: 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	PTZ: 60.2~2.3º (H), 35.2~1.3º (V), 67.4~2.6º (D) Fija: 108º (H), 56º (V), 134º (D)
Zoom digital	16X
DORI	3060 m (D), 1214.3 (O), 612 (R), 306 (I)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic shutter	1~1/30.000 s
Auto Focus	Semi-auto, Manual o Auto
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, Función espejo, Privacy Masking, ROI
ANR	Sí
Estabilizador de imagen (EIS)	Sí
Detección de movimiento	Sí
Face Capture	Sí, en el canal PTZ
Smart Tracking	Sí, en el canal PTZ: Tracking manual, Auto tracking
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360° Vertical: -15°~90°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~ 80°/s, Vertical: 0.1~80°/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 80°/s, Vertical: 80°/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Alarmas	2 entradas / 1 salida
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,MP3,AAC-LC
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Control PTZ	Mediante acceso por red

Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Comunicación	4G
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP
Alimentación	DC 12 V, 28 W máx. Soporta modo reposo con consumo de 0.5 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección contra sobretensiones 6000 V
Material	Aleación de aluminio
Dimensiones (sin soporte)	220 mm (Ø) x 382.1 mm (Al)
Peso (sin soporte)	6 kg

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Hikvision
- CD con software e instrucciones
- Llave Allen