Ficha técnica JM Distech

DS-2XC6625G0-IZHRS(2.8-12mm)(D)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Solutions

• Cámara Bullet IP

• Resolución 2 MPx (1920×1080)

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• Lente varifocal 2.8~12 mm

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• 0 lux

• IR alcance 80 m

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Almacenamiento en MicroSD hasta 256 GB

• Alarmas

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Calefactor integrado

• Limpiador de lente (Wiper)

• Impermeable IP67

• Protección anti corrosión NEMA 4X

• Encapsulado en acero inoxidable 316L anti corrosión

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/1.8“ Progressive Scan CMOS
Max. Resolución	2 Megapixel (1920×1080)
Tasa Main Stream	25fps (1920×1080, 1280x720)
Tasa Sub Stream	25fps (640x480, 640x360, 320x240)
Tasa Third Stream	25fps (1280x720, 640x480, 640x360, 320x240)
Lente	Varifocal 2.8~12 mm
Ángulo de visión (FOV)	94.2~38.1º (H)
DORI	44.1~151.7 m (D), 17.5~60.2 m (O), 8.8~30.3 m (RI), 4.4~15.2 m (I)
Salida de vídeo	1 x BNC vídeo compuesto
Iluminación mínima	0.0005 Lux@(F1.2, AGC ON) / 0 Lux con IR
Iluminación infrarroja	LEDs IR alcance 80 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Obturador electrónico	1/3 ~ 1/100.000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, AWB, ROI, Efecto espejo
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Interfaz de red	RJ45: Ethernet 10/100M BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI, SDK
Alimentación	AC 24 V, 1700 mA, máx. 23.5 W PoE+ (IEEE802.3at)
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Calefactor	Integrado
Limpiador de lente (Wiper)	Integrado
Material	Acero inoxidable 316L y recubrimiento anti corrosión
Grado de protección	Impermeable IP67 Anti corrosión NEMA 4X
Dimensiones	179.9 (An) mm x 203.2 (Al) mm x 468 (Fo) mm
Dimensiones de la base	Ø base 166.7 mm / Ø entre tornillos 146.4 mm / 3 tornillos

Peso	9.01 kg

Contenido

• Cámara IP Hikvision

• Material de instalación

• CD con software e instrucciones