Ficha técnica JM Distech

ROC-RC821U

Marca: ROCWARE

Descripción

Las cámaras PTZ (Pan-Tilt-Zoom) son dispositivos motorizados que permiten mover su lente en distintas direcciones y hacer zoom de forma remota. Suelen conectarse como periféricos USB, lo que facilita su integración con ordenadores y plataformas de videoconferencia sin necesidad de equipos especiales.

Son ideales para reuniones en línea porque permiten enfocar automáticamente al orador o cambiar de plano sin mover físicamente la cámara. Además, una sola cámara PTZ puede cubrir toda una sala, mejorando la calidad visual y haciendo las reuniones más dinámicas y profesionales.

• Cámara PTZ

• Resolución FHD

• Ángulo de visión de 72.5º

• Zoom óptico 12X

• Encuadre automático

• Seguimiento de personas

Especificaciones

Resolución de video	1080p@60 1080p@50 1080p@30 1080p@25 720p@60 720p@50
Sensor	Panasonic 1/2.8" CMOS 2.07MP
Modo de escaneo	Progresivo
Lente	Zoom óptico 12X f3.5mm ~ 42.3mm F1.8 ~ F2.8
Zoom digital	16X
Mínima iluminación	0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)
Disparador	1/30s ~ 1/10000s
Balance de blancos	Automático Interior Exterior Un toque Manual
Compensación de contraluz	Sí
Reductor de ruido digital	2D&3D
Relación S/N de video	≥55dB
Ángulo de visión	- Horizontal: 72.5º ~ 6.9º - Vertical: 44.8º ~ 3.9º
Rango de giro	- Horizontal: ±170º - Vertical: -30º ~ +90º
Velocidad de giro	- Horizontal: 2.7º ~ 35.7º/s - Vertical: 2.7º ~ 31.5º/s
Giro de la imagen	Horizontal y vertical
Congelación de la imagen	Sí
Presets	255 (precisión de 0.1º)
COMPRESIÓN DE VIDEO IP	
Compresión de video	H.264 / MJEPG
Flujo de video	Principal Secundaria
Resolución del flujo de video principal	1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360
Resolución del flujo de video secundario	1280x720 1024x576 720x480 720x408 640x360 480x272 320x240 320x180
Tasa de bits de video	Variable Fijo
Frecuencia	50Hz: 1fps ~ 50fps 60Hz: 1fps ~ 60fps
Compresión de audio	AAC
Tasa de bits de audio	96Kbps 128Kbps 256Kbps
Protocolos soportados	TCP/IP HTTP RTSP RTMP Onvif DHCP Multicast ...
ESPECIFICACIONES USB	
Compatibilidad	Windows 7 Windows 8 Windows 10 Mac OS X Linux Android
Compresión de color	YUY2 H.264 MJPEG
Audio	Sí
Protocolo de comunicación de video	UVC 1.1

Control vía UVC	Sí
ENTRADAS / SALIDAS	
USB	1 x USB 3.0 1 x Type C
HDMI Out	1 x HDMI 1.3a
Red	1 x RJ45 (10/100Mbps)
Audio	1 x Line IN 1 x Jack 3.5mm
Comunicación	1 x RS232 IN (8 pin Min DIN, Máx. distancia 30m, protocolo: VISCA/Pelco-D/Pelco-P)
Alimentación	JEITA (DC IN 12V) PoE
ESPECIFICACIONES GENERALES	
Alimentación	DC 12V 1.0A (Máx.) PoE (802.3af)
Temperatura de trabajo	-10ºC ~ 40ºC
Temperatura de almacenamiento	-40ºC ~ 60ºC
Dimensiones	142mm (An) x 152mm (Al) x 177 (Fo)
Peso	1.45Kg

Contenido

• Cámara PTZ

• 1 x Adaptador de corriente

• 1 x Cable de alimentación

• 1 x Mando a distancia

• 1 x Cable USB

• 1 x Manual de usuario

• 1 x Soporte para pared