Ficha técnica JM Distech

SOC-E-IS(WHT)

Marca: HOCHIKI

Descripción

El SOC-E-IS es un detector de humo fotoeléctrico i ntrínsecamente seguro

totalmente compatible con la mayoría de los sistemas convencionales existentes. El SOC-E-IS incorpora la exclusiva cámara de humo fotoeléctrica de alto rendimiento de Hochiki. Incorpora la tecnología de compensación de deriva "ASWV" para garantizar que el detector funciona a su sensibilidad óptima y, por tanto, reduce las posibles falsas alarmas. Si se supera el límite de contaminación, el LED rojo integrado parpadeará una vez cada tres segundos en para emitir una advertencia visual.

• HOCHIKI

• Detector de humo fotoeléctrico convencional

• Intrínsecamente seguro

• Caja blanca

• Cámara extraíble de alto rendimiento

• Sensibilidad variable

Especificaciones

Voltaje de funcionamiento	12 V - 30 V CC
Corriente de reposo (típica)	35 µA
Alarma de corriente máxima	40 mA
Corriente fuera de sensibilidad (LED rojo parpadeante)	120 pA
Unidad de indicador remoto	20 mA (max)
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 °C to + 50 °C
Rango de temperatura de almacenamiento	-30 °C to + 60 °C
Maximum Humidity	95%RH - Sin condensación (a 40 °C)
Clasificación máxima de protección Hulngress	IP42
Color/Material de la Caja	Ivory or White / ABS
Peso (gramos)	95 (excluyendo base)
Diámetro (mm) / Alto (mm)	100 / 48

Contenido

Información pendiente de validación.