Ficha técnica JM Distech

YBN-R/4IS(WHT)

Marca: HOCHIKI

Descripción

Base de montaje para detectores asociada a la gama CDX de detectores intrínsecamente seguros y es totalmente compatible con

la mayoría de los paneles de control de alarmas contra incendios

convencionales existentes.

• Aprobación de tipo GL

• Base detector convencional intrínsecamente segura

• Blanca

• Perfil bajo sólo 8 mm

• Acepta cables de 2,5 mm2

Especificaciones

Rango de temperatura aprobado	-25 °C a + 70 °C
Rango de temperatura recomendado	-10 °C a + 50 °C
Rango de temperatura de almacenamiento recomendado	-30 °C a + 70 °C
Humedad máxima	95 % RH - Sin condensación (a 40 °C)
Color / material	Marfil o Blanco / ABS
Centros de fijación (mm)	48 ~ 74
Grosor máximo del cable	2,5 mm2 Cables
Rango de humedad de funcionamiento	RH 95 % sin condensación
Clasificación IP	IP20
Peso (g) / Dimensiones (mm)	50 / Ø 100 x Al 8
Rango de presión atmosférica	Sin restricciones especificadas

Contenido

• Base de montaje para detectores convencionales intrinsecamente segura