Ficha técnica JM Distech

KIT-PEOPLECOUNT-SF-PRO

Marca: SAFIRE

Descripción

• Kit para Control de Aforo todo en uno

• Cámara de conteo de personas SF-IPD540ZA-6I1

• PC con software Safire Link Conteo Multiroom instalado

• Sistema de hasta 20 puertas de entradas / salidas

• Aforo de hasta 20 estancias

• Reportes estadísticos diarios, mensuales y anuales

• Acceso desde cualquier navegador web

• Plataforma multi-usuario con permisos

Especificaciones

CPU	6-core
Memoria	4GB LPDDR4
Comunicación	1xGigabit Ethernet, Wifi 5 (802.11ac dual band), Bluetooth 5.0, USB 3.0, USB 2.0, USB 3.0 (Tipo C)
Audio	MIC Input / 3.5mm Jack & HDMI Output
Video	1 x HDMI 2.0 (Tipo A) Hasta 4K @ 60 FPS
Sistema Operativo	Linux Based
Alimentación	DC 5V / 3A
SF-SW-COUNT-MULTIROOM	
Tipo	Software
Cantidad	Hasta 100 cámaras de Conteo de Personas (posibilidad de ampliación) y 20 salas
Características	Información de aforo en tiempo real, reportes / informes personalizados
Instalación	Windows x64, Linux x64 y Linux arm64
Caducidad	Licencia única y perpetua (solo puede estar instalada en un equipo)
Compatibilidad	Cámaras de Conteo de Personas (Safire, Uniview, Hikvision, X-Security y Dahua)
SF-IPD540ZA-6I1	
Marca	Safire Smart
Gama	I1
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	6 Megapíxel (3296×1856)
Iluminación mínima	Color: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR	50 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	30 FPS (6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)
Tasa Extra Stream	30 FPS (720P, D1, VGA, 480x240)
Tasa Tercer Stream	30 FPS (D1, CIF, 480x240)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 12 Mbps
Óptica	Motorizada 2.8-12 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 108-36°, V: 57-20°, D: 129-42°
DORI	W: 66 m (D), 27 m (O), 13 m (R), 7m (I) T: 204 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 20 m (I)
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI

Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia artificial avanzada basada en clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Audio	1 Entrada / 1 Salida / Micrófono integrado
Alarmas	1 Entrada / 1 Relay
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF, P2P
3 Axis	Sí
Alimentación	DC 12 V / 10 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	141 (Ø) x 100.2(Al) mm
Peso	910 g

Contenido

- Cámara IP SF-IPD540ZA-6I1
- Mini PC
- SF-SW-COUNT-PRO