Ficha técnica JM Distech

DS-2DE2C200MWG-E(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara Mini IP PT

• 1/2.9" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente fija 2.8 mm

• Luz híbrida: IR y luz blanca

• Alcance luz híbrida 30 m

• Compresión H.265/H.264

• Detección de movimiento 2.0

• RJ-45 10/100 BaseT

• DWDR

• Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB

• Micrófono integrado

• Altavoz integrado

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af

• Impermeable IP66

Especificaciones

Gama	VALUE
Sensor de imagen	1/2.9“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa main stream	25 fps (1920x1080, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (640x480, 640x360)
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON) 0 lux con IR
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: IR y luz blanca Alcance IR: 30 m Alcance luz blanca: 30 m
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Lente fija 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	105º (H), 58º (V), 123º (D)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, Efecto espejo
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0~345°, Vertical: 0~80°
Velocidad manual	Horizontal: hasta 25 °/s, Vertical: hasta 20 °/s
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM//AAC-LC
Audio bitrate	16 Kbps (G.722.1)/64 Kbps (G.711)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/16 Kbps (G.726)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)/8 a 48 Kbps (PCM)
Alarmas	No dispone
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI, SDK
Alimentación	DC 12 V / 750 mA / 9 W máx. PoE (IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +40º C
Material	Plástico
Grado de protección	IP66
Dimensiones (sin soporte)	163.9 (Fo) mm x 131.9 mm (An) x 185.8 mm (Al)
Peso (sin soporte)	600 g

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Hikvision
- Material de instalación
- Plantilla de instalación