## Ficha técnica JM Distech

# SN-TPC4107KV-F09-NE

Marca: SUNELL

## Descripción

• Sunell

• Cámara térmica IP

• Sensor térmico 384x288 VOx

• Lente 9mm

• Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC

• Exactitud ±8ºC

• Sensibilidad térmica ≤40mK

• H.265 / H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Audio

• Alarmas

• Detección avanzada de incendios y alarma

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, CMS (SunView), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Cumplimiento NDAA

• Protección NEMA 4X

• Rótula ajuste multidireccional

• Caja conexiones incluida

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | TPC4107KV-NE |
| **Sensor térmico** | VOx FPA no refrigerado |
| **Resolución sensor térmico** | 384x288 |
| **Tamaño de Píxel** | 17µm |
| **Lente** | 9mm |
| **Sensibilidad térmica** | ≤40mK |
| **Rango de Temperaturas Detectables** | -20ºC hasta 150ºC |
| **Precisión de Temperatura** | ±8ºC |
| **Rango espectral** | LWIR 8~14µm |
| **Compresión** | H.265 / H.264 / MJPEG |
| **Ángulo de visión** | 37º x 28º |
| **Enfoque** | Lente fija, sin enfoque |
| **Funciones inteligentes** | Detección de temperatura y alarma, detección de humano y detección de vehículo |
| **Medición de Temperatura** | Soporta 3 tipos de reglas (Punto, Área y Línea) |
| **Rangos DRI** | Persona: 264m (D), 66m (R), 33m (I) Vehículo: 812m (D), 203m (R), 101m (I) |
| **Rangos VCA** | Detección persona: 50m Detección vehículo: 100m Detección de incendio (objeto 1x1m): 265m Detección de incendio (objeto 0.2x0.2m): 53m Medición de Temperatura (objeto 0.2x0.2m): 53m Medición de Temperatura (objeto 1x1m): 265m |
| **Audio** | 1 In / 1 Out |
| **Alarma** | 2 In / 2 Out |
| **Almacenamiento interno** | Tarjeta micro SD hasta 256GB |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10M/100M BaseT |
| **Acceso remoto** | Interfaz WEB, CMS (SunView), Smartphone y NVR |
| **Interoperabilidad** | ONVIF & Protocolo Privado |
| **Alimentación** | 12VDC/4.5W, PoE IEEE802.3af |
| **Temp. funcionamiento** | -40ºC~+60ºC |
| **Grado de protección** | Impermeable IP66 NEMA 4X |
| **Material** | Metal |
| **Dimensiones** | Ø120.5mm × 315.9mm ~ 352.6mm |
| **Peso** | 1620 g |
| **Certificados** | NDAA / CE / FCC |

## Contenido

- Cámara térmica IP Sunell
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Caja de conexiones