Ficha técnica JM Distech

SN-TPC4107KV-F35-NE

Marca: SUNELL

Descripción

• Sunell

• Cámara térmica IP

• Sensor térmico 384x288 VOx

• Lente 35mm

• Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC

• Exactitud ±8ºC

• Sensibilidad térmica ≤40mK

• H.265 / H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Audio

• Alarmas

• Detección avanzada de incendios y alarma

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, CMS (SunView), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Cumplimiento NDAA

• Protección NEMA 4X

• Rótula ajuste multidireccional

• Caja conexiones incluida

Especificaciones

Gama	TPC4107KV-NE
Sensor térmico	VOx FPA no refrigerado
Resolución sensor térmico	384x288
Tamaño de Píxel	17µm
Lente	35mm
Sensibilidad térmica	≤40mK
Rango de Temperaturas Detectables	-20ºC hasta 150ºC
Precisión de Temperatura	±8ºC
Rango espectral	LWIR 8~14µm
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Ángulo de visión	10º x 8º
Enfoque	Lente fija, sin enfoque
Funciones inteligentes	Detección de temperatura y alarma, detección de humano y detección de vehículo
Medición de Temperatura	Soporta 3 tipos de reglas (Punto, Área y Línea)
Rangos DRI	Persona: 1029m (D), 257m (R), 129m (I) Vehículo: 3157m (D), 789m (R), 395m (I)
Rangos VCA	Detección persona: 350m Detección vehículo: 400m Detección de incendio (objeto 1x1m): 1029m Detección de incendio (objeto 0.2x0.2m): 206m Medición de Temperatura (objeto 0.2x0.2m): 82m Medición de Temperatura (objeto 1x1m): 412m
Audio	1 In / 1 Out
Alarma	2 In / 2 Out
Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 256GB
Interfaz de red	Ethernet 10M/100M BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (SunView), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF & Protocolo Privado
Alimentación	12VDC/4.5W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40ºC~+60ºC
Grado de protección	Impermeable IP66 NEMA 4X
Material	Metal
Dimensiones	Ø120.5mm × 315.9mm ~ 352.6mm
Peso	1620 g
Certificados	NDAA / CE / FCC

Contenido

- Cámara térmica IP Sunell
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Caja de conexiones