Ficha técnica JM Distech

DS-2DE2C200IWG/W(2.8mm)(W)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara IP PT

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente fija 2.8 mm

• IR alcance 30 m

• Compresión H.265/H.264

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

• DWDR

• Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB

• Micrófono integrado

• Altavoz integrado

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• RJ-45 10/100 BaseT

• Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

• Impermeable IP66

Especificaciones

Gama	VALUE
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa main stream	25 fps (1920x1080, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (768x432, 512x288)
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON) 0 lux con IR alcance 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	256 Kbps ~ 1 Mbps
Óptica	Lente fija 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	92º (H), 50º (V), 110º (D)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0~345°, Vertical: 0~80°
Velocidad manual	Horizontal: hasta 25 °/s, Vertical: hasta 20 °/s
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/AAC-LC
Audio bitrate	64 Kbps (G.711ulaw)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Alarmas	No dispone
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Frecuencia WiFi	2.412 GHz a 2.472 GHz
Modo de Encriptado WiFi	WPA-PSK/WPA2-PSK
Modulación WiFi	802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g: OFDM , 802.11n: OFDM
Rango Wi-Fi	Hasta 50 m (dependiendo de las condiciones del entorno)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Alimentación	DC 12 V / 1 A / 10 W máx.
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +50º C

Material	Plástico
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones (sin soporte)	163.9 (Fo) mm x 131.9 mm (An) x 312.6 mm (Al)
Peso (sin soporte)	565 g

Contenido

• Cámara IP domo motorizada Hikvision

• Material de instalación

• Plantilla de instalación