## Ficha técnica JM Distech

# ZK-TS-COMET-S1000-900

Marca: ZKTECO

## Descripción

Un torno es un elemento utilizado para gestionar y controlar el paso de personas en entradas y salidas de instalaciones. Permite restringir el acceso a los usuarios mediante su integración con sistemas de control de acceso de terceros, ya sean controladoras con lectores o dispositivos autónomos, creando un punto de paso físico y controlado.

Los portillos motorizados cuentan con puertas abatibles que se accionan de manera automática gracias a su motor.

Este modelo dispone de un ancho de paso de 900 mm, siendo apto para personas con movilidad reducida (PMR).

Como medida de seguridad, los tornos deben asegurar una fácil evacuación de las personas en caso de emergencia, como ante un corte de corriente o debido a la activación de la señal de incendio. Los pasillos motorizados, portillos motorizados y puertas motorizadas abren y mantienen abiertas sus puertas ante estas situaciones.

Al contar con un motor cepillado sin escobillas (PRO), este torno ofrece hasta 5.000.000 de ciclos de uso sin mantenimiento.

Este torno se encuentra fabricado en aleación de aluminio, que lo protege frente a la oxidación.

• ZKTeco

• Torno portillo motorizado de un solo acceso bidireccional

• Movimiento automático de la barrera acrílica en el sentido de la marcha

• Motor cepillado sin escobillas

• Ancho de paso de 900 mm

• Apto para acceso de personas con movilidad reducida

• Indicador LED personalizable

• Modo de emergencia

• Placa principal de configuración del torno (tiempos de aperturas, contador, entradas de relé) con display

• Placa secundaria de conexión a placa principal

• Fabricado en aleación de aluminio y barreras acrílicas

• Modos de configuración: uno o dos sentidos, paso libre en uno o dos sentidos

• Compatible con sistemas de Control de Acceso de terceros Plug & Play

• Diseño ergonómico

• Tapas universales para lectores de tarjetas

• Configuración mediante APP ZKEasyGo

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Modelo** | TS-COMET-S1000 |
| **Controladora** | Placa de control del torno con display compatible con cualquier sistema de Control de Acceso |
| **Indicador LED** | Indicador LED de estado del torno Personalizable en colores y efectos visuales |
| **Movimiento de la barrera** | Angular de apertura de la barrera acrílica en sentido de la marcha (entrada o salida) |
| **Modo de emergencia** | Apertura de barrera para emergencia con señal de incendio Apertura de barrera automática ante corte de corriente |
| **Seguridad** | Anti-tailgating configurable con sonido y cierre |
| **Comunicación inalámbrica** | Bluetooth para APP ZKEasyGo |
| **Compatibilidad** | Integrable con cualquier Control de Acceso de terceros Plug & Play / Tapas universales para lectores RFID |
| **Modos de configuración** | Uno o dos sentidos / Paso libre en un sentido y Control de Acceso en el sentido opuesto |
| **Material de fabricación** | Aleación de aluminio con paneles laterales en acrílico y tapas de cristal templado Puertas acrílicas |
| **Velocidad de paso** | 30 personas/minuto |
| **Sensor infrarrojo** | 8 pares de sensores infrarrojos |
| **Fiabilidad** | Motor cepillado sin escobillas 5.000.000 de ciclos |
| **Alimentación** | AC 110/220 V |
| **Temp. funcionamiento** | -28 ºC ~ +60 ºC |
| **Dimensiones de línea** | 900 mm |
| **Dimensiones de paso** | 900 (An) x 1500 (Fo) mm (apto para personas con movilidad reducida) |
| **Dimensiones** | 1000 (Al) x 115 (An) x 1500 (Fo) mm |
| **Peso** | 50 kg (cada mueble) |
| **Protección** | Interior |

## Contenido

- Torno portillo motorizado ZKTeco
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Llaves de seguridad
- Puertas