Ficha técnica JM Distech

ZK-TS-MARS-S120-SS-600

Marca: ZKTECO

Descripción

Un torno es un elemento utilizado para gestionar y controlar el paso de personas en entradas y salidas de instalaciones. Permite restringir el acceso a los usuarios mediante su integración con sistemas de control de acceso de terceros, ya sean controladoras con lectores o dispositivos autónomos, creando un punto de paso físico y controlado.

Los portillos motorizados cuentan con puertas abatibles que se accionan de manera automática gracias a su motor.

Este modelo dispone de un ancho de paso de 650 mm.

Como medida de seguridad, los tornos deben asegurar una fácil evacuación de las personas en caso de emergencia, como ante un corte de corriente o debido a la activación de la señal de incendio. Los pasillos motorizados, portillos motorizados y puertas motorizadas abren y mantienen abiertas sus puertas ante estas situaciones.

Al contar con un motor cepillado sin escobillas (PRO), este torno ofrece hasta 5.000.000 de ciclos de uso sin mantenimiento.

Funciones avanzadas configurables: diseño compacto (especialmente diseño para lugares con poco espacio disponible).

Este torno se encuentra fabricado en acero inoxidable SUS304, que lo protege frente a la oxidación.

• ZKTeco

• Torno portillo motorizado doble de dos pasillos bidireccional

• Movimiento automático de la barrera acrílica en el sentido de la marcha

• Motor cepillado sin escobillas

• Ancho de paso de 650 mm con muebles compactos

• Indicador LED

• Modo de emergencia

• Placa principal de configuración del torno (tiempos de aperturas, contador, entradas de relé) con display

• Placa secundaria de conexión a placa principal

• Fabricado en acero inoxidable SUS304 y barreras acrílicas

• Modos de configuración: uno o dos sentidos, paso libre en uno o dos sentidos

• Compatible con sistemas de Control de Acceso de terceros Plug & Play

• Diseño ergonómico

• Tapas universales para lectores de tarjetas

• Cada unidad añade un pasillo adicional a ZK-TS-MARS-S100-SS-600

• ZK-TS-MARS-S100-SS-600 necesario para la instalación completa

Especificaciones

Modelo	TS-MARS-S120-SS
Controladora	Placa de control del torno con display compatible con cualquier sistema de Control de Acceso
Indicador LED	Indicador LED de estado del torno
Movimiento de la barrera	Angular de apertura de la barrera acrílica en sentido de la marcha (entrada o salida)
Modo de emergencia	Apertura de barrera para emergencia con señal de incendio Apertura de barrera automática ante corte de corriente
Seguridad	Anti-tailgating configurable con sonido y cierre
Compatibilidad	Integrable con cualquier Control de Acceso de terceros Plug & Play / Tapas universales para lectores RFID
Modos de configuración	Uno o dos sentidos / Paso libre en un sentido y Control de Acceso en el sentido opuesto
Material de fabricación	Acero inoxidable SUS304 y tapas de PC Puertas acrílicas
Velocidad de paso	25 personas/minuto
Sensor infrarrojo	4 pares de sensores infrarrojos
Fiabilidad	Motor cepillado sin escobillas 5.000.000 de ciclos
Alimentación	AC 110/220 V / 50 W máx.
Temp. funcionamiento	-28 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones de línea	650 mm (torno intermedio, tamaño 325 mm)
Dimensiones de paso	650 (An) x 600 (Fo) mm
Dimensiones	1020 (Al) x 120 (An) x 600 (Fo) mm
Peso	30 kg
Protección	Interior

Contenido

- Torno portillo motorizado ZKTeco
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Llaves de seguridad
- Puertas