Ficha técnica JM Distech

ZK-TS-SBT2000S-N-SS-800

Marca: ZKTECO

Descripción

Un torno es un elemento utilizado para gestionar y controlar el paso de personas en entradas y salidas de instalaciones. Permite restringir el acceso a los usuarios mediante su integración con sistemas de control de acceso de terceros, ya sean controladoras con lectores o dispositivos autónomos, creando un punto de paso físico y controlado.

Las puertas motorizadas cuentan con puertas abatibles que se acciona de manera automática gracias a su motor.

Este modelo dispone de un ancho de paso de 800 mm, siendo apto para personas con movilidad reducida (PMR).

Como medida de seguridad, los tornos deben asegurar una fácil evacuación de las personas en caso de emergencia, como ante un corte de corriente o debido a la activación de la señal de incendio. Los pasillos motorizados, portillos motorizados y puertas motorizadas abren y mantienen abiertas sus puertas ante estas situaciones.

Al contar con un motor cepillado sin escobillas (PRO), este torno ofrece hasta 5.000.000 de ciclos de uso sin mantenimiento.

Este torno se encuentra fabricado en acero inoxidable SUS304, que lo protege frente a la oxidación.

• ZKTeco

• Puerta motorizada de un solo acceso bidireccional

• Movimiento automático de la barrera acrílica en el sentido de la marcha

• Motor cepillado sin escobillas

• Ancho de paso de 800 mm

• Apto para acceso de personas con movilidad reducida

• Indicador LED

• Modo de emergencia

• Placa principal de configuración del torno (tiempos de aperturas, contador, entradas de relé) con display

• Fabricado en acero inoxidable SUS304 y barrera acrílica

• Modos de configuración: uno o dos sentidos, paso libre en uno o dos sentidos

• Compatible con sistemas de Control de Acceso de terceros Plug & Play

• Diseño ergonómico

• Tapa universal para lectores de tarjetas

Especificaciones

Modelo	TS-SBT2000S-N-SS
Controladora	Placa de control del torno con display compatible con cualquier sistema de Control de Acceso
Indicador LED	Indicador LED de estado del torno
Movimiento de la barrera	Angular de apertura de la barrera acrílica en sentido de la marcha (entrada o salida)
Modo de emergencia	Apertura de la barrera para emergencia con señal de incendio Apertura de barrera automática ante corte de corriente
Compatibilidad	Integrable con cualquier Control de Acceso de terceros Plug & Play / Tapa universal para lectores RFID
Modos de configuración	Uno o dos sentidos / Paso libre en un sentido y Control de Acceso en el sentido opuesto
Material de fabricación	Acero inoxidable SUS304 y tapa en acrílico Puerta acrílica
Sensor infrarrojo	Sensor A
Fiabilidad	Motor cepillado sin escobillas 5.000.000 de ciclos
Alimentación	AC 110/220 V
Temp. funcionamiento	-15 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones de línea	800 mm con puerta acrílica
Dimensiones de paso	800 (An) x 202 (Fo) (apto para personas con movilidad reducida)
Dimensiones	1109 (Al) x 187 (An) x 202 (Fo) mm
Peso	24 kg
Protección	Interior

Contenido

- Torno portillo motorizado ZKTeco
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Puerta acrílica